

高压注浆管 山东义和诚钢花管公司

产品名称	高压注浆管 山东义和诚钢花管公司
公司名称	山东义和诚管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区蒋官屯工业园
联系电话	18366467775 18366467775

产品详情

我公司是华北地区专业经营高压注浆管的厂家。

公司位于古城山东聊城，属于中原经济开发区，交通运输十分便利。公司主要产品为钢管深加工产品及各种路桥材料。

我公司始终坚持以市场为导向，以满足客户需要为宗旨，通过科技创新，引进国内外完善的技术及设备；依靠华北钢材基地的产业优势及便利的海陆运输条件，为客户做到供货及时、售后完善！

1.混凝土构件浇筑完毕12h内应对构件进行覆盖及保湿养护，混凝土浇水养护的时间，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。采用塑料布覆盖养护的混凝土，其全部敞露表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。

2.日平均气温低于5度不得浇水并采取保温措施。当气温达不到自然养护条件或需要较早脱模时可采用蒸汽养护。蒸汽养护一般宜用65度左右的温度蒸养，养护时应采用帆布、油布覆盖。为了避免由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂缝变形，必须严格控制升温 and 降温的速度。3.混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时，可拆除侧模。

4.构件起吊脱模时混凝土强度必须符合设计要求。当设计无专门要求时，高压注浆管，非预应力构件不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的50%，预应力构件不应低于设计的混凝土立方体抗压强度

标准值的75%。

5.叠合板等水平构件吊运须使用专用吊具，同时确保各吊点受力均匀，避免因构件受力不均引起断裂。

1，出浆给力(10mm出浆孔径)

2，出浆均匀(多点平衡出浆孔)

3，密封性好(管体一次成型)

4，防浆液回流(双层橡皮，胶布缠裹防返渗)

5，安装定位精准(双弹簧圈便于钢筋笼捆扎)

6，组装便捷(国际螺纹丝扣连接)

7，性价比高(比传统型价格省30%)

8，出浆均匀(多点平衡出浆孔)

9，密封性好(管体一次成型)

10，出浆均匀(多点平衡出浆孔)

11，密封性好(管体一次成型)

高压注浆管-山东义和诚钢花管公司(图)由山东义和诚管业有限公司提供。山东义和诚管业有限公司(www.wxjst.com.cn)是从事“注浆管,钢花管,声测管,中空注浆锚杆,超前小导管”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:邓经理。