

许昌工业设备回收工厂整厂回收数控机床一站式回收中心

产品名称	许昌工业设备回收工厂整厂回收数控机床一站式回收中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

控制器与选配件的连接

(1) 在电网和控制器之间，必须安装隔离开关等分断装置，以确保设备维修时的人身安全和强制断电的需要。

(2) 控制器供电回路必须要具有过流保护作用的断路器或熔断器，避免因后级设备故障造成故障范围扩大。

(3) 交流输入电抗器：当控制器和电源之间的高次谐波较大，不能满足系统要求时，或需要提高输入侧功率因数时可增设交流输入电抗器。

(4) 接触器仅用于供电控制，不要用接触器来控制控制器的启停。

(5) 输入侧EMI滤波器：可选配EMI滤波器来抑制从控制器电源线发出的高频传导性干扰和射频干扰。

(6) 直流电抗器：为防护电源对控制器的影响，保护控制器和抑制高次谐波，在下列情况下，应配备直流电抗器。

、当给控制器供电的同一电源节点上有开关式无功补偿电容器或带有可控硅相控负载时，因电容器开关切换可能引起电网电压突变和相控负载造成的

谐波和电网波形畸变，有可能对控制器的输出蒸馏电路造成损害。

- 、当控制器供电三相电源的不平衡程度超过3%时。
- 、当要求伺服控制器输入端功率因数到0.9 以上时。
- 、一般情况下，当控制器供电电源的容量大于控制器容量的10 倍时，控制器需要配置直流电抗器。

(7) 输出侧EMI 滤波器：可选配EMI 滤波器来抑制控制器输出侧产生的射频干扰噪声和导线漏电流。

(8)