

# 高低压电力电缆 阻燃耐火电缆 控制电缆 电缆

产品名称	高低压电力电缆 阻燃耐火电缆 控制电缆 电缆
公司名称	中国绿宝电缆集团
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 安徽天长
联系电话	86 0550 7046119 13955049558

## 产品详情

型号	VV VLV YJV YJLV VV22 YJV22NH-VV NH-YJV NH-FFV NH-FVR	护套材质	PVC聚氯乙烯 PE聚乙烯 FF高温氟塑料
芯数	多芯	材料形状	圆线
拉伸强度	-	电线最大外径	73.1 (mm)
绝缘厚度	0.6--2.5 (mm)	产品认证	MA UL PICC ISO9001-2000 CCC

中国·绿宝电缆集团有限公司是一个多元化产业结构的特大型高科技民营企业，企业注册资本金2.48亿人民币，综合经济实力位列中国电线电缆行业核心位置，是一个跨地区、跨行业、跨所有制、跨国界的现代化企业集团。集团目前主要从事业务：电线电缆、电气开关、金属冶炼、建材管道、化工材料、房地产、高科技开发、文化传播、企业投资并购特种电缆等。

### 产品介绍

- 1、产品用途：本产品适用于额定电压（ $u_0/u$ ）为3.6/6至26/35kv电力线路，供输配电能之用。
- 2、产品标准：gb12706-91额定电压35kv及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。
- 3、产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（最长持续5s）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20 (d+d) ± 5%；三芯电缆：15 (d+d) ± 5%。式中：d为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。
- 4、产品型号、名称及使用范围

型号		名称	使用范围
铜芯	铝芯		

yjv	yjlv	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下
yjy	yjly	交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下
yjv22	yjlv22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	固定敷设在有外界压力作用的场所
yjv23	yjlv23	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在常有外力作用的场所
yjv32	yjlv32	交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受拉力的场所
yjv33	yjlv33	交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受拉力的场所
yjv42	yjlv42	交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所
yjv43	yjlv43	交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆	固定敷设在要求能承受较大拉力的场所

注：一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。

### 5、生产范围

型号	芯数	额定电压 u0/u kv			
		3.6/6 6/6	6/10 8.7/10	12/20 18/20	21/35 26/35
		导电线芯标称截面(mm <sup>2</sup> )			
yjlvjvjlyjy y	1	25-500	25-500	35-500	50-300
yjlv32yjv32 yjly32jyy32	1	25-500	25-500	35-500	50-300
yjlv42yjv42 yjlv43yjv43	1	25-500	25-500	35-500	50-300
yjlvjvjlyjy y	3	25-300	25-300	35-300	-
yjlv22yjv22 yjlv23yjv23	3	25-300	25-300	35-300	-
yjlv32yjv32 yjlv33yjv33	3	25-300	25-300	35-300	-
yjlv42yjv42 yjlv43yjv43	3	25-300	25-300	35-150	

联系电话 13955049558

[【关闭】](#)

单价：2.8元/m