

耐高温控制电缆、电力电缆，耐高温电缆

产品名称	耐高温控制电缆、电力电缆，耐高温电缆
公司名称	中国绿宝电缆集团
价格	3.00/米
规格参数	品牌:绿宝 线芯材质:CU
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 安徽天长
联系电话	86 0550 7046119 13955049558

产品详情

品牌	绿宝	型号	TKFF TKFP TKFRP TKDP NH-FF NH-FFP NH-FF22 NH-FF32 NH-FFP2
线芯材质	CU	芯数	1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16 19。。。
护套材质	低烟低卤阻燃护套 105阻燃护套 F 氟塑料护套	电线最大外径	55。3 (mm)
护套厚度	1.2-2.8 (mm)	标称截面	0.75 - 240 (mm ²)
产品认证	MA ISO9001-2000 PICC CCC UL		

中国绿宝电缆集团

产品通过以下认证

ma ul picc iso9001-2000 ccc

产品展示

产品规格

一：产品特点及用途：本产品适用于交流额定电压450/750v及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线
水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业

二：产品执行标准

q/hhtzh004.1

阻燃耐火特性试验执行gb12666-90标准

三：使用特性

1. 交流额定电压：u0/u 450/750kv

2. 最高工作温度：聚全氟乙丙烯(f46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(pfa)绝缘不超过260

3. 最低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20

4. 电缆安装敷设温度应不低于0（氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25）。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍

四：基本型号及名称

(zr192-)kff	氟46(进口pfa)绝缘和护套控制电缆
(zr192-)kffp	氟46(进口pfa)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
(zr192-)kffr	氟46(进口pfa)绝缘和护套控制软电缆
(zr192-)kff22	氟46(进口pfa)绝缘和护套钢带铠装控制电缆
(zr192-)kffrp	氟46(进口pfa)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
(zr192-)kffp1	氟46(进口pfa)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆

(zr192-)kffp2	氟46(进口pfa)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆
(zr192-)kffrp2	氟46(进口pfa)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆
(zr192-)kfv	氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
(zr192-)kfvr	氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
(zr192-)kfvp	氟46(进口pfa)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(zr192-)kfvrp	氟46(进口pfa)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆
(zr192-)kfvp2	氟46(进口pfa)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(zr192-)kfv22	氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆
(zr192-)kfv22	氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆
(zr192-)kfv2-22	氟46(进口pfa)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆
(zr192-)kfg(ygc-kf46r)	氟46(进口pfa)绝缘硅橡胶护套控制软电缆
(zr192-)kfgpr(ygc-kf46rp)	氟46(进口pfa)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

备注：采用进口pfa材料型号前加zr192，需要阻燃护套型号前加zr，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。

五：代号名称和含义

表2

项目	代号	说明
阻燃特性	zr	分a、b、c级阻燃
系列代号	k	控制电缆
绝缘材料	f	聚全氟乙丙烯(f46)最高工作温度200
		可溶性聚四氟乙烯(pfa)最高为260 (型号前加zr192)
护套材料	f	聚全氟乙丙烯(f46)最高工作温度200
		可溶性聚四氟乙烯(pfa)最高为260 (型号前加zr192)
	v	聚氯乙烯
	g	硅橡胶
屏蔽材料	p	铜丝编织屏蔽
	p1	镀锡铜丝屏蔽
	p2	铜带绕包屏蔽
	p3	铝塑绕包屏蔽
铠装材料	22	钢带铠装聚氯乙烯护套
	23	钢带铠装聚乙烯护套
	32	钢丝铠装聚氯乙烯护套
	33	钢丝铠装聚乙烯护套
导体结构	a	单股导体
	b	7股绞合导体
	r	多股绞合导体

六：主要技术指标

1. 成品电缆导体直流电阻(符合gb3956规定)参照附录a表3
2. 20 时绝缘电阻不小于500m /km
3. 成品电缆经受交流50hz3.0kv/5min电压试验不击穿。

七：基本电缆规格及结构参数

产品描述

安徽绿宝电缆有限公司(原合肥电缆厂)，注册资金壹亿另壹百万元人民币，法人代表张胜利(安徽绿宝电缆有限公司)。安徽绿宝电缆有限公司是具有近50年历史的老企业。历经岁月的沧桑，也曾经是合肥市、十大重点企业、享有盛誉的大型企业，全国电缆行业重点骨干企业、安徽省行业龙头企业。几十年的风雨历程，创立的“绿宝”牌商标，成为安徽省著名商标。公司先后引进了美国戴维斯公司的干法交联生产线，意大利第恩吉利公司的大、中拉线机、瑞士诺基亚公司的塑机，加拿大西林公司的2800钢丝联合盘绞机，德国三层连硫挤橡机美国西波公司的局部放电检测设备，泰勒斯位仪、瑞士2801西林电桥，德国勃朗拜公司的流变仪等，先进的生产设备和检测手段为制造优质的电线电缆产品提供保障，同时也是安徽省电线电缆产品质量检测中心。2003年6月，在合肥市政府的主持下，总投资1.2亿人民币，对原合肥电缆厂，重新注册成立了安徽绿宝电缆有限公司，以其成功的运作模式，为合肥市的国有企业工业重组树立典范，充分发挥原国有企业的技术装备、技术人员和著名商标的优势，企业重新焕发了青春，产业也获得了极大的发展。当年，企业年产值即超出了原企业历史最高水平。如今，在安徽省和合肥市政府的重点支持下，企业投入巨资，计划投资五亿人民币，建立全国最大的，包括电机、电泵、电缆、电气产品等民营经济输变电产业工业园，该项目已开工建设。公司目前产品销往全国各地以及亚洲、非洲等国家地区。公司产品商标为“绿宝”牌，主导产品有裸电线、铜芯塑料绝缘电力电缆、高压矿用橡套电缆、超截面高压交联电缆、高低压塑料绝缘电力电缆、电缆分接箱、预分支电缆等。同时还为石油、化工、冶金、船舶、航空、航天、核工业等行业提供特种电缆。百尺竿头，永无止尽。安徽绿宝电缆有限公司将沿着即定的大道，继往开来，努力奋进，实现宏伟的目标！公司宗旨：诚信、务实、创新、发展。