

# 铁皮风管 风管 宣城普安达通风管道

产品名称	铁皮风管 风管 宣城普安达通风管道
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

## 产品详情

### 风管如何安装?

#### 1、安装前确保基础工程已完成

风管的安装要在这些基础工程完成之后再行;安装前应进行外观质量的检查,并应清除内外表面粉尘及管内杂物。

#### 2、预制成形的风管

如暂不安装时不可随意摆放,应用塑料布将各管口包扎好,尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条件不允许一定要在室外堆放时,要注意在风管下面放置垫木,并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防晒遮挡措施。

#### 3、清洗风管

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀,干燥后不产尘,且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗,然后用清水清洗,用干净白布将水痕擦干,如暂时不安装,亦可自然风干,但干燥后需将风口封闭好。

#### 4、保证风管的干净整洁

安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件,安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后,随即连接好接头;如安装中间停顿,应将端口重新封好,这样才可以保证净化空调系统。

#### 5、风管内不得铺设其他管线

通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备,其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉

索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板内，其距墙面距离宜不小于200mm，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

## 风管安装

### 6、风管安装应符合设计要求

### 7、风管法兰的连接

要密封垫料，不得使用厚纸厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头，密封垫料接头处应采用梯形或榫形连结，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

### 8、风管系统应进行漏风检查

这是安装空调的环节，却是重要的一环，所以业主在验收空调时一定不要忽略这个环节，应仔细检查，防止风管安装完成后发生漏风现象。

## 通风管道的加固方法

当通风管道系统内部的静压负载使玻纤通风管道管道壁出现1%的挠度时，就需要对通风管道进行加固。通常节能消音通风管道系统管道可采用以下方法来进行加固：

- 1.拉杆加固法，它是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固。
- 2.框架加固法，即采用轻钢龙骨加固。
- 3.抱合加固法，风管，即采用轻钢龙骨加固，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如90°弯管、三通管、闷头管等。
- 4.防下垂加固法，它用于特殊管道的加固，如变径管道加固和迂回管道加固。

### 1.通风管道加工前要检测

通风管道设备有自己的专业材料、板材、型材等各种成品，在生产和加工前要经过认真检测，空调风管，指标数据一定要符合国家规定的价值，可用于设备的生产和施工。通风管道可分为普通钢管、镀锌风管、彩钢夹层保温通风管等。

## 济南通风管道

### 2.通风管道风格的选择

它们都有各自的功能。通风管道设备一般用于通风、环境保护系统的各个领域，随着技术的发展，铁皮风管，通风管道设备的风格也有空间的选择，常见的圆，矩形，现在仍然螺旋形状，等等，矩形风管，

范围的选择后，企业可以根据自己的通风需求。并选择合适的通风系统进行安装。

### 3.通风管道的特点

目前中国正在发展中。许多生活设施安装通风管道设备是必要的。它始终与我们的日常生活和社会保障问题有关，因此它的处理一定要按照国家的要求一丝不苟、严格，具有良好的抗燃、抗腐蚀、抗变形等特点，以免造成不必要的事故。

铁皮风管-风管-宣城普安达通风管道(查看)由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。“通风管道、螺旋风管”就选宣城普安达暖通环境工程有限公司（[www.padfg.com](http://www.padfg.com)），公司位于：宣城市双桥镇前刘村18号，多年来，普安达暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普安达暖通期待成为您的长期合作伙伴！