通风管道价格 天门通风管道 襄阳广源通风

产品名称	通风管道价格 天门通风管道 襄阳广源通风
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

不锈钢风管使用的具体步骤是哪些呢？襄阳不锈钢风管，襄阳不锈钢风管批发，襄阳不锈钢风管厂家就来跟大家详细讲讲。

1、不锈钢风管施工安装简单。烟道止逆阀的安装不受工期限制，毛坯烟道和装饰后的烟道都可以方便的安装。底版的设计保证了烟道孔洞的规范，为止逆阀的安装提供了便利的条件。

2、用户拆装方便。可在短时间内完成拆装，便于检修、更换等操作。

3、不设滤网、不设油盒。没有二次污染，不锈钢通风管道，减少清洗次数。

4、排气通畅、止烟密实。无泄露现象。

5、外型美观大方.

3、不锈钢风管规格：直径80、100、120、150、160、180 排气口（排气帽）
不锈钢排烟帽，是一种新型的专利产品，

4、不锈钢风管主要用途：主要用在大型锅炉房通风排烟工程、供暖、采暖设备排烟系统、厨房排烟工程，大型排烟、通风工程，既体现了外墙的美观，又有防风防雨防虫的实用性，它坚久耐用，不老化，在现代建筑方面增添了现代化的气息

(2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水乎度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，天门通风管道，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。世纪星介绍当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，通风管道价格，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管

吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

安装通风管道并非是一件即时性的事情，在安装之前需要做足充分的准备，过程中也有一些注意事项，如果是自己安装通风管道，可以好好看看以下步骤。通风、空气调节工厂所使用的主要材料、设备、成品办成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。通风工厂必须按批准的设计图纸施工。通风管道制作的尺寸应按图施工，均以内径为准，连接管应与阀体相吻合。圆形弯管的弯曲半径和最少节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关规定执行。圆形风管的三通，其夹角为90o

。风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。风管厚度按标准。

部件安装前应进行如下检查，经检查合格并填写有关验收资料后方可进行安装：风口表面应平整，偏差<=2mm，矩形风口对角线之差<=3mm，圆形风口任意正交两直径的允许偏差<=2mm。风口各转动部分应灵活，叶片或插板应平直，叶片内距应均匀，通风管道尺寸，散流器的扩数环和调节应同轴，轴向间距分布匀称，叶片等启闭应完全，人防密闭阀方向与冲击波相准确，不可装反，叶片全开或全闭，不可作调节风量之用。各类阀门制作应牢固，调节制动装置应准确灵活、可靠，并标明阀门启闭方向，防火阀壳体厚度应大于等于2mm，材料选用应符合规范要求。柔性短管人防滤毒系统选用橡胶型，其他选用三防防火帆布，各吊、支、托架，应平整牢固，焊缝饱满，抱箍的圆弧应均匀。

通风管道价格-天门通风管道-襄阳广源通风由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司（www.hbxytf.com/）有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进襄阳广源通风和您携手步入辉煌，共创美好未来！