

# 通风管道加工 襄阳广源通风 荆州通风管道

产品名称	通风管道加工 襄阳广源通风 荆州通风管道
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

## 产品详情

通风管道在施工中需要注意哪些问题呢？随州通风管道批发，随州通风管道厂家与你分享通风管道施工需要注意的地方。

- 1、小管让大管：小管绕弯简单，且造价低。
- 2、分支管让主干管：分支管通常管径较小，通风管道工程躲避理由见第1条，别的还有一点，分支管的影响规模和重要性不如主干管。
- 3、有压管让无压管(压力流管让重力流管)：无压管(或重力流管)改动斜度和流向，对活动影响较大。
- 4、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管)：通风管道工程高于常温要思考排气;低于常温要思考防结露保温。
- 5、给水管让排水管：除了上述第3条要素外，通常排水管管径大，且水中杂质多。
- 6、低压管让高压管：高压管造价高，且强度请求也高。
- 7、气体管让水管：水活动的动力耗费大。
- 8、通常管道让通风管：体积大，通风管道加工，绕弯困难。
- 9、金属管让非金属管：金属管易弯曲、切割和衔接。
- 10、阀件小的让阀件多的：油烟净化系统思考装置、操作、保护等要素。

1、通风管道防火性能好：当前普遍存在的问题是成品通风道燃烧性能，耐火极限未经国家有关部门检测，且部分通风道材料的燃烧性能、管壁厚度不符合要求。2、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能

节约工程造价百分之四十左右；

3、轻质强度高：与传统砖砌通风道比，通风管道安装，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度降低建筑物的承受荷载；4、设计灵活：通风管道可根据预留洞的大小，随时调整管道的规格尺寸；5、设计独特：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火隔离门，可以防

止串味和串火；

通风管道安装注意事项(1)当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。(2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。(3)风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，中央空调通风管道，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

4)当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，荆州通风管道，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。(5)对输送气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接

通风管道加工-襄阳广源通风-荆州通风管道由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司(www.hbxtyf.com/)是从事“通风管道,排烟管道,除尘管道,不锈钢风管,风机风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘建锋。