

氟塑料绝缘高温防腐电力电缆，电力电缆，氟塑料电缆

产品名称	氟塑料绝缘高温防腐电力电缆，电力电缆，氟塑料电缆
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	加工方法:挤出级 模压级 注塑级 性能:耐高低温 护套材质:氟塑料
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

型号	FF FF22 FF32 FFP FFP22 FV-105 FFV FVF F46F-32 FG FG22 FG32 F4H11P	芯数	1 2 3 4 5
护套材质	氟塑料	材料形状	圆线
拉伸强度	-	电线最大外径	86.3 (mm)
绝缘厚度	0.6---2.5 (mm)	产品认证	PICC ISO9001-2000 MA UL CCC

此处可编辑,

产品展示

此处可编辑

产品规格

型号 名称

fff46绝缘和护套高温防腐电力电缆

ff22 f46氟塑料和护套钢带铠装高温防腐电力电缆

ffp f46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽高温防腐电力电缆

ffp32f46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装高温防腐电力电缆

fv 105f46氟塑料绝缘和105度聚氯乙烯护套高温防腐电力电缆

fvff46氟塑料绝缘和丁腈护套高温防腐电力电缆

fgf46绝缘和硅橡胶护套高温防腐电力电缆

f4h11f4氟塑料绝缘和h11护套高温防腐电力电缆

产品描述

用途 适用于交流额定电压0.6/1kV及以下钢铁、石油、化工、发电、冶金等工矿企业，在高温、低温和酸、碱的恶劣环境中固定敷设用电力电缆。

使用特性 额定电压 U_0/U 为0.6/1kV

工作温度 f46氟塑料绝缘不超过200度

f4 氟塑料绝缘不超过260度

f47氟塑料绝缘不超过285度

成品电缆的阻燃性能符合GB12666-90的规定

敷设电缆时的环境温度不低于0度；最小弯曲直径为电缆直径的2倍。