

水泥管厂 广德水泥管 宣城顺鑫涵管

产品名称	水泥管厂 广德水泥管 宣城顺鑫涵管
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

产品详情

顶管机的安装和调试

顶管机的安装和调试

顶管机安装前作一次安装调试，油管安装前先清洗，防止灰尘等污物进入油管，电路系统应保持干燥，机头运转调试各部分动作正常，钢筋混凝土水泥管，液压系统无泄漏。

顶管机的尺寸和结构在吊装前应做详细的检查。

在吊装顶管机时应平稳、缓慢、避免任何冲击和碰撞。采用大型吊车使用专用吊具吊装，确保安全可靠。

顶管掘进机安放在导轨上后，测量前后端中心的方向偏差和相对高差，并作好记录，顶管掘进机的接触面必须相互吻合。

将掘进机和电路、油路、水路、气压、泥浆管路和控制系统等进行逐一连接，要求各部件安装正确、连接牢固、不得渗漏，要求安装后对各分系统进行认真检查和试运行，达到正常运转。

涵管的工艺要求有哪些？

钢筋混凝土要生产出外形美观的精品，广德水泥管，除要模具质量的精良外，尤为重要也最难掌握的是混凝土施工中精细的工艺要求。为保证涵管质量，工艺要求如下：

1、水泥，宜选用强度不低于32.5级的快硬硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。当有特殊需要时，可选择高强度等级的水泥或添加外加剂。

2、钢材，按照设计图纸要求，选购、加工、制作钢筋笼骨架，要求尺寸精准，绑扎牢固，钢筋混凝土管，不得有错放、少放、漏放现象。

顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。

顶管的特点：

- 1、非开挖技术不开挖地面，故而被铺设管道的上部土层未经扰动，管道的管节端不易产生段差变形，其管道寿命亦大于开挖法埋管。
- 2、采用房下非开挖技术能节约一大笔拆迁费用，减少动迁用房，缩短管线长度，水泥管厂，有很大经济和社会效益。
- 3、施工时产生的噪音及振动很小，不。
- 4、在现有道路下进行管线铺设时，不影响交通。

水泥管厂-广德水泥管-宣城顺鑫涵管(查看)由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司(www.xchanguan.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！