

# 宣城承插管 宣城顺鑫企口管 混凝土承插管

产品名称	宣城承插管 宣城顺鑫企口管 混凝土承插管
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

## 产品详情

### 顶管类型介绍

#### 顶管类型

##### (1) 长大距离顶管

普通顶管一般距离 100m，无中继环，（现在某些专家认为可能提高到300m），长距离顶管 > 100m，长大距离 > 1000m。

##### (2) 大管径顶管

过去一般认为顶管最大直径为3m。

现在日本、德国等国顶管管径可达4 ~ 5m。

##### (3) 微型管顶管

过去顶管管径一般 300mm，目前最小可达75mm。

顶管按管径分类：

大口径： 2000mm

中口径： 1200 ~ 2000mm

小口径： 500 ~ 1200mm

微口径： 500mm

#### (4) 曲线顶管

S形曲线、水平与垂直兼有曲线、小曲率半径曲线。

#### (5) 自动控制

自动测量、自动记录、自动纠偏。

有条件情况应列入方案比较。

顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法，钢筋混凝土承插管，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，宣城承插管，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。

顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。

水泥管其实就是由水泥成型的管道，混凝土承插管，因此水泥管也就会具有水泥的性质，在水中硬度会更高，所以排水质量会增加，水泥管排水的时候，内部有水的情况下，水泥管能够承受较大的压力，所以水泥管排水也就比较安全。水泥管的造型是一头较大，一头较小，所以安装的时候水泥管连接会更加紧固，承插管厂家，所以水泥管连接之后的排水会比较有质量，中途漏水的可能性比较小。水泥管的内部和管头都是比较光滑的，所以排水的时候水中的杂质不容易在管道中残留，所以管道的畅通性会比较好。

水泥管的重量是比较大的，所以安装之后的稳定性会比较好，对于地势变形的抗性也会比较高，所以水泥管排放污水是比较顺利的。

宣城承插管-宣城顺鑫企口管-混凝土承插管由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司(www.xchanguan.com)是从事“涵管,顶管,水泥管,企口管”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:经理。