

# 胶水打浆机厂家直销 环鑫机械不抖动 打浆机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 胶水打浆机厂家直销 环鑫机械不抖动 打浆机   |
| 公司名称 | 东莞市环鑫机械有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室    |
| 联系电话 | 13712225335 13712225335 |

## 产品详情

### 分散机

东莞环鑫机械有限公司的HFS系列打浆机有落地式和台架式两种。落地式适用于移动容器，规格较小。台式适用于固定容器，每一台可配备1-4个容器，电机规格可达100KW以上，隔爆型电机，变频调速，可远程操作。小功率采用单轴分散，中大功率可采用双轴分散或单轴分散。HFS系列打浆机采用全隔爆型设计，适用于油性溶剂要隔爆型生产环境。该设备安全，稳定，简便，可用于油漆、涂料、化妆品、食品、树脂、油墨、胶粘剂、乳液、石油、日化等领域的生产。打浆机的工作原理：打浆机的锯齿型圆型分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。1、使浆液呈滚动环状，产生强旋涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部；2、在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；3、HFS系列打浆机区域外形成上下两个束流，浆料得到充分循环及翻动；4、分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。

### 分散机

使用打浆机时应注意的几点：1、打浆机锯齿状的高速分散叶盘叶片高速旋转使之具有很高的剪切力，投入能量在叶片近旁，以剪切的形式传递给物料，能量投入的密度较高，而这些能量大部分变成热量使罐内温度上升。因此若处理液体不允许温度上升的，必须用夹套进行冷却。2、时间使用该设备在短时间内（10-15分钟）即可达到物料的终分散冷却。3、打浆机涡流效应在整个分散过程中，应保证有涡流形成。4、转轴转速在不破坏涡流的前提下，机械功率输入是在高转速时实现，此时周边速度高，因此应调整分散盘与容

器底部的距离到较佳结果并使用高转速。5、打浆机分散盘选用适当大小的分散盘来达到较佳分散效果。6、物料调整物料配方，选用适当的物料配比与分散盘及转轴速度相对应，打浆机，以实现较佳分散效果。7、打浆机附件与组合使用齿片式高速分散机时，一般不安装挡板，特别当处理密度小、浮于液面的粉末时，更以无挡板为好。对于低粘度液体，为防止漩涡过高而使液体溢出罐外，或防止粘度很高时不能产生全罐范围内的流动，可采用多层叶轮或与锚式叶轮组合使用。

东莞环鑫机械从事分散机的研发与生产已经十余年，生产经验丰富，公司生产设备齐全，型号齐全，质量保证，所有设备出厂前均需经过严格检验与试机方可出厂，以保证产品质量，所有设备均保修一年，终身维护，常规现货非标定制，给予客户贴切的保障，为您的事业保驾护航，胶水打浆机厂家直销，合作共赢。打浆机：1、HFS系列打浆机采用100%全铜线防爆电机，食品打浆机定做，功率：7.5kw/380V/50HZ；转速0-1450r/min。可以长时间工作不发热，电机安全防爆，使用寿命长，不受振动、高温、电磁、辐射等影响，适用于恶劣的工作环境。该款搅拌机在高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。2、液压升降搅拌机搅拌轴、搅拌叶均采用304不锈钢材料。搅拌叶采用数控线切割冲压加工，叶轮分布均匀，角度设计科学，搅拌剪切效果好，耐酸碱腐蚀不生锈，油墨打浆机报价，搅拌机搅拌轴末端装有防松装置。3、HFS系列打浆机采用变频调速系统；4、该设备具有较高的起动力矩，可以直接带载荷启动。搅拌机启动、停止均能快速实现；5、HFS系列打浆机采用液压升降系统，液压升降采用隔爆液压电机；6、该分散机批次搅拌量1000L。适用于固液体大量搅拌；7、配置操作电柜一台。

胶水打浆机厂家直销-环鑫机械不抖动(在线咨询)-打浆机由东莞市环鑫机械有限公司提供。胶水打浆机厂家直销-环鑫机械不抖动(在线咨询)-打浆机是东莞市环鑫机械有限公司（[www.huanxjx.com](http://www.huanxjx.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张小姐。