

虎丘高压绝缘垫检测 配电房检测测试

产品名称	虎丘高压绝缘垫检测 配电房检测测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

高压入网实操考试科目：绝缘手套、绝缘靴的使用规范及注意事项

（应根据作业场合，选择合适的电压高低的绝缘鞋，严禁穿低压绝缘鞋，从事高压工作。

检查检验合格标志是否在有效期内，否则不得使用。

检查外观是否完好，不得有破损。

穿绝缘靴时，应将裤管儿，放入靴筒内。

非耐酸碱油的橡胶底，不得接触酸碱油类物质。

使用时，应避免有尖锐物体刺破。

使用后应保持外观整洁。存放于干燥处。绝缘梯子的检查要求

使用单位对新购的绝缘梯子在使用前应进行检查，使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。同时，梯子每次使用前应进行检查，以确保其始终处于良好状态。

使用梯子前，应确保工作安全负荷不超过其大允许载荷。

有故障的梯子应停止使用，贴上"禁止使用"标签，并及时修理。

当绝缘梯子发生严重弯曲、变形或破坏等不可修复的情况时应及时报废。对报废后的梯子应进行破坏处理，以确保其不能再被使用。

利用钢吊杆架设安全网

无窗口的墙可采用钢吊杆架设安全网，在墙面预留洞，穿入销片，用销子楔紧，销片上有14孔，以便挂吊杆安全网，钢吊杆为 12 钢筋，长约1.56m，上端弯钩，弯钩背面焊有一挂钩以挂安全网用。下端焊有装设斜杆活动铰座和靠墙支脚，在靠近上端弯钩(挂钩)处还焊有墙板和挂尼龙绳的环，靠墙板的作用是为保证吊杆受力后不发生选装。吊杆间距一般为3,4m。

(首层大跨度安全网 首层大跨度安全网，可用杉篙斜撑搭设，也可采用一边设网。建筑防护网竖网：在楼盘建筑中，为防止高处建筑材料及施工人员坠落，用建筑用防护竖网把建筑物围起来避免伤亡。

用途：主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害，保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。

网目密度高，普通立式安全网不小于800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。

采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组

贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。

透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。安全网的技术性能及要求