

连云港劳保用品单位/劳保鞋检测

产品名称	连云港劳保用品单位/劳保鞋检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

照《劳动防护用品监督管理规定》，劳动防护用品检测检验机构从事检测检验业务，必须符合下列两项要求：

（1）检测检验依据。要保证劳动防护用品检测检验的真实性、准确性和可靠性，必须严格依据有关技术规范进行。***和有关部门制定的有关劳动防护用品的安全防护性能的标准、规范以及检测检验程序、方法和要求，是检测检验机构实施检测检验的主要技术依据。检测检验机构不得违反这些标准、规范的要求进行检测检验。

（2）检测检验责任。检测检验劳动防护用品是一项责***大的技术服务活动，检测检验机构必须遵循真实、诚信的原则，尊重科学、尊重事实，认真进行检测检验。任何***违规操作、欺诈蒙骗、弄虚作假***行为，都是应当承担***责任的***行为。针对在检测检验中经常发生的出具***检测检验报告的行为，《劳动防护用品监督管理规定》强调权利、义务与责任的一致性，要求检测检验机构对其所出具的检测检验报告的真实性、准确性和可靠性负***责任。

1.欧洲共同市场安全规格标准（EN344 . 1:1992）

根据此标准的检测方法和规格，劳保鞋可分3种：

EN345.1:1992:***用途的劳保鞋，在鞋头内置钢片，能防等于200焦尔（J）的冲击力。

EN346 . 1:1992：***用途的保护鞋，在鞋头内置钢片，能防等于100焦尔（J）的冲击力。

EN347 . 1:1992:***用途的工作鞋，鞋头内并无钢片。

2.美国标准（ANSI-Z41-1991）

根据鞋对压缩和冲击的抵抗能力，有防护鞋头的劳保鞋可分为3种。

3. 澳洲标准（AS / NZS 2210.1:1994）

此标准将劳保鞋分为4种，包括：

重型工作劳保鞋

中型工作劳保鞋

轻型工作劳保鞋

防水劳保鞋

1.使用经检验合格的绝缘手套(每半年检验一次).

2.佩带前还要对绝缘手套进行气密性检查,具体方法:将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气,如有则不能使用.

3.使用时注意防止尖锐物体刺破手套.

4.使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品等

5、绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆等损坏时禁止使用。

6、进行设备验电，倒闸操作，装拆接地线等工作应戴绝缘手套。

7、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。