

# 高楼景观灯厂家 条形埋地灯 LED灯带 线性地面灯带批发

产品名称	高楼景观灯厂家 条形埋地灯 LED灯带 线性地面灯带批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

高楼景观灯厂家 条形埋地灯 LED灯带 线性地面灯带批发1.1FC105功能描述SCALE (FC105) 功能将一个整形数INTEGER (IN) 转换成上限、下限之间的实际的工程值(LO\_LIMandHI\_LIM), 结果写到OUT。公式如下:  $OUT = [((FLOAT(IN) - K1) / (K2 - K1)) * (HI\_LIM - LO\_LIM)] + LO\_LIM$  常数K1和K2的值取决于输入值(IN) 是双极性BIPOLAR还是单极性UNIPOLAR。双极性BIPOLAR: 即输入的整形数为-27648到27648, 此时K1=-27648.0, K2=+27648.0单极性UNIPOLAR: 即输入的整形数为0到27648, 此时K1=0.0, K2=+27648.0如果输入的整形数大于K2, 输出(OUT)限位到HI\_LIM,并返回错误代码。高楼景观灯厂家 条形埋地灯 LED灯带 线性地面灯带批发三相电源与单相电源的区别: 发电机发出的电源都是三相的, 三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极, 应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。按照规定, 380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地, 这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位, 用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的), 供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路, 在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。