双螺杆成型机专用真空系统 抽气量大 真空系统性能特点

| 产品名称 | 双螺杆成型机专用真空系统 抽气量大 真空系统性能特点 |
|------|---|
| 公司名称 | 杭州非耀真空设备有限公司 |
| 价格 | 36000.00/组 |
| 规格参数 | 极限真空度:-0.098Mpa 真空罐容积:5m 推荐水环真空:2BV5161*2 |
| 公司地址 | 杭州市余杭区钱江经济开发区 |
| 联系电话 | 0571-89969291 15394215960 |

产品详情

产品简介

ZF真空泵站又名中央真空系统,是由一台或多台真空泵、真空罐、控制柜等辅助仪表阀门组成,可以实现根据真空压力自动启动和关闭真空泵,该真空系统比直接使用真空泵大大节约了能源,并有效提高了真空泵的使用寿命。

工作原理

首先设定真空系统的上下限值,比如上限值设定为-0.08MPa,下限值设定为-0.06MPa,启动系统后,其中一台真空泵开始工作,当真空罐内真空度高于上限值-0.08MPa时真空泵自动停止运行,真空罐内真空由真空止回阀自动截止,如因工作需求真空罐内真空度下降至下限值-0.06MPa时,真空泵再自动启动,直到真空罐内真空度达到上限值-0.08MPa时再自动停止,如此反复运行使用真空罐内真空度一直保持在设置的上限和下限之间,也可以恒压控制在设定的真空值,而单台真空泵如果在设定的时间内不能将罐内真空度抽至下限以上时,另一台真空泵将自动启动,直至超过上限再自动停止。

产品特点

1. 自动启停:根据真空度自动控制真空泵的启动和关闭

2. 真空稳定:使真空度一直在设定的区间范围内,其区间范围可根据实际要求进行调整,做到不浪费一点的真空源

- 3. 无人操作:该真空系统在无人操作情况下对系统进行自动控制,在停电时可自动封闭真空系统。
- 4. 高效节能:采用高效节能的2BV或者2BE水环真空泵作为真空获得设备,与80年代研发的SZ、SK、2SK系列水环式真空泵相比具有真空度高,抽气量大,节能,体积小,效率高,易于维护等优点。
- 5. 环保减排:该机组可以让水环真空泵工作液一直在气液分离器和泵腔内循环使用,减少工业废水排放,气体可以通过排气口冷凝回收或者直接进行尾气处理,并且可以使用被抽溶剂作为工作液循环使用。
 - 6. 超长质保:作为水环真空泵的核心配件---叶轮,非耀真空泵公司承诺质保3年。
- 7. 工作稳定:独特的非耀真空泵换热器对工作液进行冷却降温,合适的工作液温度,可以使水环真空泵性能发挥的更加**。
- 8. 结构合理:超高效的水环真空泵汽液分离系统设计,不仅可以起到汽液分离的作用,并且可以 降低排气和排液的阻力,从而减少运行时的工作电流,降低生产使用成本。
- 9. 易于安装:机组作为成套设备供货,包含真空泵、真空罐、控制柜、气液分离器、换热器、机架、内部管线等附件,更利于用户的安装,可以大大缩短用户的安装周期。
- 10. 锦上添花:真空泵机组内部管路连接时每一个管路的位置、管径大小都经过非耀公司**工程师的别具匠心的设计和制作,只为让非耀真空泵在服务时性能更加出类拔萃,为业主的事业发展锦上添花。

为什么选择非耀

01. 行业经验丰富

非耀9年行业沉淀,产品应用至20余个领域,累计服务近300多家客户,赢得行业翘楚客户长期合作。

远销乌克兰、韩国、印尼、泰国、马来西亚、新加坡、尼日利亚等几十个国家,备受全球市场认可。

02. 技术专利研发

自有研发团队,专注研发10年,真空设备具备真空度高、功耗低、运行可靠等至优性能, 全面取代同类产品。

获风罗茨真空机组、水环式真空泵、无油干式真空泵等8项技术专利,深入行业解决应用难题。

03. 生产严控品质

厂家自主生产, 货源直供, 生产全程品质更可控, 已通过ISO9001质量管理体系认证。

精选部件,如日本原装NSK轴承,304不锈钢钢、树脂砂铸件等;出厂测试严格,真空泵进口品质,国产价格。

04. 解决方案定制

工程师经验丰富,支持真空泵机组和中央真空系统按非标定制,满足提效、节能、环保等目标。

技术团队能够根据工艺条件为客户提供需求调研、设备选型、性能结构等真空设备整体解决方案服务,让您一再省心。

联系非耀:

手机:15088798356(王经理)

网址: www.feiyao99.com