

ZH60煤矿隔绝式化学氧自救器

产品名称	ZH60煤矿隔绝式化学氧自救器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

ZH60煤矿隔绝式化学氧自救器其二是当气囊内气体膨胀满后，适时地打开塞子使呼出的气体排向外界后再塞紧塞子这就是通常所说的“超前排气”功能。ZH60煤矿隔绝式化学氧自救器弹簧座一内还设有弹簧一，弹簧一的一端抵靠在弹簧座一内，弹簧一的另一端抵靠于一推块上端，推块的下端与顶针座的之间设有个滚珠，现在的初期生氧装置有硫酸瓶、氧烛、小氧气罐等三种类型，但这三种类型的初期生氧装置都存在着程度不同的缺点和隐患，以至产生不出氧气来，为人员佩戴自救器脱险逃生造成了麻烦，本来是救命器，反倒有可能成为了丧命器。

隔绝式化学氧自救器产品介绍

顶针座与连接座的通孔之间设有密封圈，防止氧气瓶开始后氧气进入到弹簧座一内并造成泄漏，使本化学氧自救器启动装置具有较好的密封效果产品作用:化学氧自救器是在矿用当井下发生灾难引起有毒有害气体污染和缺氧时，提供给下井人员清新的呼吸气体。

产品使用方法:

带上头戴,拔掉扣具塞，迅速启动氧烛。

将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿咬紧牙垫，用鼻夹垫住鼻子，开始用口呼吸.均匀呼吸，快速撤离灾区。

期生氧启动装置采用氯酸盐氧烛，生氧速度快，安全可靠；采用KO₂片状生氧剂，生氧均匀充足，粉尘少，性能稳定，吸气温度低，呼吸阻力小；采用玻璃纤维复合阻尘垫，阻尘效果好；采用非均匀孔板结构，生氧均匀，CO₂吸收性能好；体积小，重量轻，佩戴舒适。

通气管包括由上到下设置的连接管段和通气散热管段，连接管段用于连接呼吸组件与生氧组件，通气散热管段用于对途径气体进行过滤降温

隔绝式化学氧自救器主要性能

A.防护时间：中等劳动强度 30分钟 静坐 120分钟

b.吸气中的氧气浓度： 21%

c.呼气中的二氧化碳浓度： 3%

d.吸气温度（ ） 60

e.通气阻力（pa）:196pa

f.产品重量：1900g

g.产品尺寸：166 × 158 × 83mm

ZH60煤矿隔绝式化学氧自救器因此，在化学氧自救器的装置中，化学氧自救器启动装置是非常重要的部件，它直接关系到化学氧自救器的工作启动。ZH60煤矿隔绝式化学氧自救器排气座的内端螺纹连接有呈筒状的弹簧座二，弹簧座二内设有弹簧二，弹簧二与排气口IIa之间设有钢珠，在弹簧二弹力的作用下钢珠始终具有往上移动并将排气口IIa封堵的趋势,失效自检组件包括设置在外壳顶板上的检测盒，箱体上设置有压力传感器和显示屏，盒体内设有电池和电路板，电路板上焊接有微处理器、磁感应器和红外处理器，磁感应器、红外处理器和压力传感器都和微处理器连接，微处理器和显示屏连接，电池为各个器件和显示屏供电，隔绝式化学氧自救器是利用化学药剂生氧原理制成的个人呼吸防护装置，是在煤矿井下发生瓦斯爆炸、火灾、化工污染、隧道等产生有毒、有害气体、缺氧环境下，人员广泛使用的自救逃生用具。