

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）概述

产品名称	螺栓密封橡胶止水垫（止水环）概述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.60/个
规格参数	类型:橡胶止水环 材质:橡胶 规格:16mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）标准：

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）是采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。螺栓密封橡胶止水垫（止水环）可以使圆形或矩形片状体，通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度为10mm。螺栓密封橡胶止水垫（止水环）使用简单方便，易于操作。螺栓密封橡胶止水垫（止水环）在传统混凝土模板支设中的应用。

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）6个施工注意事项：

- 1、首先时桩头防水基层处理不到位，存在浮浆；
- 2、桩头、锚杆钢筋未采用螺栓密封橡胶止水垫（止水环）（条）或聚硫密封膏进行包裹不到位；
- 3、桩头、锚杆处防水卷材未设置附加层；
- 4、未按程序施工，桩头侧壁不同防水材料交接部防水未搭接或者搭接不连续；
- 5、渗透结晶防水厚度不足，未养护；
- 6、螺栓密封橡胶止水垫（止水环）（条）成品保护不到位。

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）技术指标：

遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环技术指标项目标准吸水膨胀率 110%所需时间/h24大吸水膨胀率（自由状态）% 300耐热性80 × 5h无流淌耐低温柔性-20 （2h绕20mm圆棒无裂纹）耐水性（自由状态）浸泡（240整体膨胀无碎块）拉伸强度Mpa 0.10螺栓密封橡胶止水垫（止水环）

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）简介：

产品名称：遇水膨胀型止水圈，遇水膨胀胶圈、遇水膨胀橡胶止水环、遇水膨胀密封圈

颜色：黑色

材质：遇水膨胀橡胶

形状：O型、环形、圆形

膨胀率： 150%、 220%、 300%

高温流淌性:(80 × 5h)无流淌

低温试验:(-20 × 2h)无脆裂

膨胀时间：入水浸泡12小时后出现微膨胀现象，浸泡5~7天可达到完全膨胀率

膨胀后形态：膨胀后形状不变、不散且富有弹性，因不规则膨胀，膨胀后会呈椭圆型。

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）常用规格：

螺栓密封橡胶止水垫（止水环）内径规格（mm）14、16、18、20、25、30、35；橡胶止水环外径（mm）：内径为14-18mm的外径为40mm；内径20mm的外径为45mm；25mm的外径为50mm；30、35mm的外径为60mm