

吸顶燃气报警器

产品名称	吸顶燃气报警器
公司名称	江西嘉德物联传感技术有限责任公司
价格	38.00/台
规格参数	品牌:JADE 型号:GD50 产地:赣州
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道以南，纬一路以北、海盛硬质合金项目以东（嘉德公司厂房）
联系电话	15999686220

产品详情

产品详情“燃气报警器消防认证百万保险”参数说明是否有现货：是认证：3CF消防认证用途：气体检测应用领域：家用类型：气体探头感应器安装方式：吸顶式型号：JD-GD50规格：12V~220V商标：JADE产量：10000000“燃气报警器消防认证百万保险”详细介绍

基本介绍

燃气泄漏探测器系列功能及特点：联网输出不可选新一代探测器采用低功耗电路设计，新纳米技术传感器，能够很敏感的探测燃气的浓度，当燃气浓度达到一定标准时，探测器声光报警，同时向报警中心传输报警信号1、MCU控制，可靠性强2、高稳定性、长寿命3、采用低功耗传感器4、吸顶式安装5、单独报警，联网报警可选6、警情排除自动复位1、工作电压：DC12V2、静态电流：70MA3、报警电流：150MA4、报警浓度：10%LEL5、蜂鸣器声压：70DB/M6、工作环境：-10 ---+50

性能特点

性能特点高品质气体传感器，稳定可靠，一致性好微处理器智能算法自动补偿气体传感器漂移催化燃烧式气体传感器工作稳定，寿命长，杜绝误报警控制型输出常开、常闭可现场设置，报警电压输出，脉冲或持续可设置测试按钮-测试报警器的电路、报警输出LED灯-显示报警器正常工作、报警状态外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方

技术参数

性能参数：工作电压：AC90~220V

功耗：正常监控状态3W报警状态5W

报警浓度：天然气：5500ppm(11%LEL)人工煤气：1200ppm(3%LEL)液化石油气：3000ppm(15%LEL)

报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

环境温度：-10 ~ +50 相对湿度：95%，不结露

燃气泄漏报警器气感感应报警器防网型气感-工作电流100工作电压12

规格120MM

使用说明

分辨率高电源交流电厂家直销控制型家用燃气泄漏报警器/量大从优欢迎来电咨询可燃气体探测器系列采用高品质催化燃烧式气体传感器，寿命长，工作稳定，一致性好，环境适应范围宽，无需调试，采用挂片壁挂安装方式，安装简单，接线方便，广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可以检测天然气、液化石油气，人工煤气。

当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号，输出继电器常开常闭控制信号，以及报警电压输出，脉冲或持续可设置。

当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。

采购须知

厂家直销控制型家用燃气泄漏报警器/量大从优欢迎来电咨询

加工定制是品牌控制型测量范围厨房使用燃气的场所

测量对象天然气液化石油气人工煤气