

精密过滤器 凝聚法 油水分离

产品名称	精密过滤器 凝聚法 油水分离
公司名称	衢州瑞普机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:凝聚法 用途:油水分离 样式:筒式
公司地址	浙江省衢州市东港开发区东港七路89号
联系电话	0570-3679305 13567046370

产品详情

原理	凝聚法	用途	油水分离
样式	筒式	性能	精密过滤
适用对象	过滤器	品牌	立普
型号	LJL	有效过滤面积	1-150 (m ²)
DN	20-200		

本厂精密过滤器分c、t、a、h四种级别

c级为主管路过滤器，多用于空压机，后部冷却器之后或冷冻式干燥机之前，能滤除大量液体及3 μ m以上的固态颗粒，达到最低残留油分含量仅5ppm

t级为空气管路过滤器，多用于工具、机械、马达、汽缸等设备及a级过滤器之前或吸附式干燥机之后，能滤除小至1 μ m的液体及固态颗粒，达到最低残留油分含量仅0.5ppm

a级为高效除油过滤器，多用于吸附式干燥机上游或冷冻式干燥机下游，能滤除小至0.01 μ m的液态体及固态颗粒，达到最低残留油分含量仅0.01ppm,切记一定要在上游加装t级空气管路过滤器保护之

h级为活性炭微油雾过滤器，多用于净化食品，药品，呼吸用气体，能滤除小至0.01 μ m的油雾及炭氢化合物，达到最低残留油分含量仅0.003ppm，切记一定要在上游加装a级超高效除油过滤器以保护之。

本厂精密过滤1-23立方采用螺牙连接，外壳为全铝压铸成形。23立方以上为碳钢壳体，采用法兰式连接，根据客户要求，也可采用螺纹连接。

压力超过1.3mpa可定做。

形式	过滤器型号	处理流量m ³ /min	出入口管径	使用压力	最高使用温度	外形尺寸	重量 (kg)	滤芯
筒径	长mm	高mm	型号 × 数量					
管 牙 式	rjl-001	1.5	g	0.4	c/t级过滤器80	70	95	260
				-				
				1.0mpa				
					a/h级过滤器50			
rjl-002	2.5	g1	89	108	340	4	002 × 1	
rjl-004	4.0	g1	89	108	340	6.5	004 × 1	
rjl-007	7.0	g1	89	108	475	8.5	007 × 1	
rjl-010	11	g2	133	148	530	15.6	010 × 1	
rjl-015	17	g2	133	148	940	20.5	015 × 1	
rjl-022	22	g2	133	148	940	21.5	022 × 1	
法	rjl-026l	28	dn80	159	340	1005	51	026 × 1

兰
式

rjl-030I	32	dn80	219	450	1005	75	015 × 2
rjl-040I	45	dn100	219	450	1005	105	022 × 2
rjl-060I	65	dn125	273	500	1205	125	022 × 3
rjl-080I	88	dn150	325	610	1205	148	022 × 4
rjl-100I	110	dn150	325	610	1220	169	022 × 5
rjl-120I	130	dn200	416	650	1335	248	022 × 6
rjl-150I	150	dn200	466	700	1450	275	022 × 7
rjl-200I	210	dn200	512	800	1450	352	022 × 10

精密过滤器