

南京纸浆模塑 纸浆模塑包装厂 庆成包装

产品名称	南京纸浆模塑 纸浆模塑包装厂 庆成包装
公司名称	南京庆成包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道索墅工业园8号
联系电话	18061618555

产品详情

纸浆工业包装在防护方面比过去的EPS、EPE、EPP等缓冲器具都具有优势的，作为如今工业包装使用量比较高的包装，纸浆工业包装在防护方面有哪些优势呢？

- 1、纸浆工业包装的原料来源广泛，废纸和各种纤维材料纸都可以，对环境没有危害，可以回收再利用。塑料泡沫来于石油，属于资源。
- 2、纸浆工业包装具有很好的防静电性能，南京纸浆模塑，泡沫塑料摩擦很容易产生静电。尤其是对电子产品等具有更好的防护作用。
- 3、纸浆工业包装具有很好的透水性和透气性，对于容易挥发腐烂的物品具有很好的防腐效果。

纸托包装与泡沫包装的比较

一、环保性

目前纸托包装得以应用，主要得益于其绿色环保的特性，原料是采用纸浆、蔗浆、纸箱边角料等环保材料，同时生产、使用、回收过程对环境没有危害。相比之下，塑料包装则是很难分解，使用完以后很难做到环保化处理，逐渐在一些发达国家所禁止使用。

二、功能性

两者作为常用的产品包装，在实用性上没有太大差异，均有着不错的保温、防震、防冲击等性能。但是塑料包装一般体积很大，膨松的空间无论是对于储存、运输方面都相当不便。而纸托包装自身体积小，而且多可重叠存放。

三、安全性

泡沫包装是采用聚原料加工而成，是属于的物品，而且燃烧后会产生大量的有毒气体，这为运输、储存过程带来很大的防火压力。而纸托包装是不具有自燃性，即使燃烧后也不会产生有毒气体，在安全性上有着很好的保障。

纸托生产中干燥应该注意什么？

纸托的原料仅为纸纤维的约1%纸浆，成型后湿纸页的水分含量通过机械压制法降低到55%，而成型后纸托的水分含量高达65%-75%，这使得难以通过机械方法降低水分含量。在纸托的生产过程中，每千克纸托成品被干燥。工艺中应去除约3.5-4.5公斤水，纸浆模塑厂家，这对提高干燥效率，降低生产成本，提高纸托质量具有重要意义。

以纸纤维为主要成分的湿纸模是内部具有毛细结构的多孔物体。水存在于纤维表面和纤维毛细管的孔隙之间。

按下即可移除，需要以干燥方式移除。因此，纸浆模塑包装厂，与传统的纸张干燥工艺相比，纸浆模塑制品的干燥强度非常高。

一方面，热空气作为热源来提供去除水分的能量，另一方面，它作为水分载体来去除持续蒸发的水分。湿压力纸托下的水分去除取决于水分的内部扩散和外部扩散。所谓内部扩散是指水分在湿压力纸托下从内到外表面的迁移过程。

外部扩散是指水从表面蒸发后被带走的过程。纸托干燥速率取决于水在内外扩散的速度以及二者之间的平衡。应围绕上述两个方面和纸托产品的干燥性能制定合理的工艺条件！

南京纸浆模塑-纸浆模塑包装厂-庆成包装(诚信商家)由南京庆成包装科技有限公司提供。南京庆成包装科技有限公司(www.qcbzgj.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，庆成包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杭庆。