

宿迁CE认证英标H型钢公差执行标准

产品名称	宿迁CE认证英标H型钢公差执行标准
公司名称	上海中筑供应链管理有限公司
价格	4999.00/吨
规格参数	英标H型钢:UB356*171*45 UC型:UC356*368*23 山东:UC254*254*10
公司地址	上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	021-66160281 18017098709

产品详情

这是我们在埃菲尔铁塔交易公司经常听到的一个问题。这个问题可能会让人困惑，特别是当你认为H型钢是宽翼缘梁的一个子类型时。一些宽翼缘梁的形状类似于H型桩 如工字钢，两者都是热轧结构钢梁，在弯曲前可以承受相当大的重量。两者有相似之处，也有很大的不同。前一种不一定比另一种好，但承包商有责任知道哪种型材适合其特定项目。

英标H型钢规格表:

英标H型钢	UB203*133*30	S355JR/S355J0	12	30
英标H型钢	UB254*102*25	S355JR/S355J0	12	25.2
英标H型钢	UB254*102*28	S355JR/S355J0	12	28.3
英标H型钢	UB254*146*31	S355JR/S355J0	12	31.1
英标H型钢	UB254*146*37	S355JR/S355J0	12	37
英标H型钢	UB254*146*43	S355JR/S355J0	12	43
英标H型钢	UB305*102*25	S355JR/S355J0	12	24.8
英标H型钢	UB305*102*28	S355JR/S355J0	12	28.2
英标H型钢	UB305*102*33	S355JR/S355J0	12	32.8
英标H型钢	UB305*165*40	S355JR/S355J0	12	40.3
英标H型钢	UB305*165*46	S355JR/S355J0	12	46.1
英标H型钢	UB305*165*54	S355JR/S355J0	12	54
英标H型钢	UB356*127*33	S355JR/S355J0	12	33.1
英标H型钢	UB356*127*39	S355JR/S355J0	12	39.1
英标H型钢	UB356*171*45	S355JR/S355J0	12	45
英标H型钢	UB356*171*51	S355JR/S355J0	12	51

英标H型钢	UB356*171*57	S355JR/S355J0	12	57
英标H型钢	UB406*140*39	S355JR/S355J0	12	39
英标H型钢	UB406*178*60	S355JR/S355J0	12	60.1
英标H型钢	UB406*178*67	S355JR/S355J0	12	67.1
英标H型钢	UB406*178*74	S355JR/S355J0	12	74.2
英标H型钢	UB457*152*52	S355JR/S355J0	12	52.3
英标H型钢	UB457*152*60	S355JR/S355J0	12	59.8
英标H型钢	UB457*152*67	S355JR/S355J0	12	67.2
英标H型钢	UB457*152*74	S355JR/S355J0	12	74.2
英标H型钢	UB457*191*67	S355JR/S355J0	12	67.1
英标H型钢	UB457*191*74	S355JR/S355J0	12	74.3
英标H型钢	UB457*191*82	S355JR/S355J0	12	82
英标H型钢	UB533*210*92	S355JR/S355J0	12	92.1
英标H型钢	UB533*210*101	S355JR/S355J0	12	101
英标H型钢	UB533*210*109	S355JR/S355J0	12	109
英标H型钢	UB533*210*122	S355JR/S355J0	12	122
英标H型钢	UB610*229*101	S355JR/S355J0	12	101.2
英标H型钢	UB610*229*113	S355JR/S355J0	12	113
英标H型钢	UB610*229*125	S355JR/S355J0	12	125.1
英标H型钢	UB610*229*140	S355JR/S355J0	12	139.3
英标H型钢	UB610*305*149	S355JR/S355J0	12	149.1
英标H型钢	UB610*305*179	S355JR/S355J0	12	179
英标H型钢	UB762*264*147	S355JR/S355J0	12	146.9
英标H型钢	UB762*267*173	S355JR/S355J0	12	173
英标H型钢	UB762*267*197	S355JR/S355J0	12	196.8
英标H型钢	UC152*152*23	S355JR/S355J0	12	23
英标H型钢	UC152*152*30	S355JR/S355J0	12	30
英标H型钢	UC152*152*37	S355JR/S355J0	12	37
英标H型钢	UC203*203*46	S355JR/S355J0	12	46.1
英标H型钢	UC203*203*52	S355JR/S355J0	12	52
英标H型钢	UC203*203*60	S355JR/S355J0	12	60
英标H型钢	UC203*203*71	S355JR/S355J0	12	71
英标H型钢	UC203*203*86	S355JR/S355J0	12	86.1
英标H型钢	UC254*254*73	S355JR/S355J0	12	73
英标H型钢	UC254*254*167	S355JR/S355J0	12	167
英标H型钢	UC305*305*97	S355JR/S355J0	12	97
英标H型钢	UC305*305*118	S355JR/S355J0	12	118
英标H型钢	UC305*305*137	S355JR/S355J0	12	137
英标H型钢	UC305*305*158	S355JR/S355J0	12	158
英标H型钢	UC305*305*240	S355JR/S355J0	12	240
英标H型钢	UC305*305*283	S355JR/S355J0	12	283
英标H型钢	UC356*368*129	S355JR/S355J0	12	129
英标H型钢	UC3056*368*153	S355JR/S355J0	12	153
英标H型钢	UC356*368*177	S355JR/S355J0	12	177
英标H型钢	UC356*368*202	S355JR/S355J0	12	202

There are similarities and (big) differences between the two. One type is not necessarily better than the other, but it ' s a contractor ' s responsibility to know which is the right type of beam for their specific project. On both items, the horizontal portions are called flanges, and the vertical portion connecting the flanges is called the web. When you see an “ HP14 ” or “ W36 ” , know that the number is the depth (in inches) – that is, the distance between the outer edges of the two flanges

H型钢实拍

H型钢实图

H型钢现货

H型钢咨询

宿迁CE认证英标H型钢公差执行标准：英标H型钢公差执行标准为:EN10034：1993