

诸城鑫泰振动排渣过滤机的使用条件

产品名称	诸城鑫泰振动排渣过滤机的使用条件
公司名称	诸城市鑫泰数控机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:诸城鑫泰 型号:XTVL 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处大朱尹村
联系电话	15265368888 15763050321

产品详情

诸城市鑫泰环保小编带大家了解一下振动排渣过滤机的应用必要条件：

- 1、渣含量<5%；如果在10%-20%之间建议应用大一点的型号一般在GLJ-40---80型。
- 2、液体的流动性：粘度<80；
- 3、工作环境：一是温度，一般在80-150 左右合适（主要是看液体的流动性）。二是腐蚀性，酸碱腐蚀要求材质高一些滤板采用316L不锈钢；溶剂油腐蚀对其密封件的材质要求要高一些的，一般采用聚四氟。
- 4、渣的性质：主要是比重与颗粒的大小，来选择滤板的精度。袋式过滤机一般是振动排渣过滤机或板框过滤机的辅助设备，进一步保证其过滤精度的达标。同样针对粘性较低，含固量不超过0.01‰。通俗也叫保护过滤器。纸板以及柱式过滤机主要是针对高精度，超细微的微量渣质的去除。

振动排渣过滤机的辅助配件有齿轮泵，气泵，气动蝶阀等。齿轮泵的型号直接影响过滤的流量，气泵的压力控制滤饼的干湿与厚度以及卸渣的轻便。气动蝶阀主要是气动开关，密闭，卸料的作用。其中滤饼的提纯可以，反复冲洗，加压过滤。振动排渣过滤机两台并联可实现连续作业，也可以设置PLC控制系统，这对过滤机的选择是相关重要的。

振动排渣过滤机与板框式压滤机对比优势：1、机械排渣；2、不锈钢滤板；3、占地面积小；4、密闭性好，节能环保。

诸城市鑫泰环保生产产品包括过滤机产品系列：振动排渣过滤机、板框过滤机、纸板过滤机、袋式过滤机、柱式过滤机、离心过滤机、真空过滤机等,欢迎广大新老用户莅临考察。