

# 水坝周边缝用三元乙丙复合盖板

产品名称	水坝周边缝用三元乙丙复合盖板
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:复合盖片 型号:SR 规格:300X6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板的特点：

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶。公司经过技术创新加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30的条件下，可达150h以上不龟裂。并且具有很强的耐腐蚀性。

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板的作用：

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板是一种用于保护柔性填料,辅助其发挥止水作用的三元乙丙橡胶板防水盖板(片)。水坝周边缝用三元乙丙复合盖板可用在面板堆石坝,以及各种水电工程大坝伸缩缝及边缝的密封,还包括地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞及各种给排水工程的止水密封,水坝周边缝用三元乙丙复合盖板使用寿命可达50年以上,施工简单,易于修补。

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板是什么

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板是由三元乙丙橡胶复合而成的一种防渗保护盖片，水坝周边缝用三元乙丙复合盖板常用于面板坝止水材料，水坝周边缝用三元乙丙复合盖板也被称为三元乙丙橡胶防渗保护盖片，sr防渗保护盖片，三元乙丙sr防渗复合盖片，sr防渗盖片，三元乙丙防渗保护盖板等。

以上是对水坝周边缝用三元乙丙复合盖板做出的讲解，如有其它问题可随时联系我厂技术人员，水坝周边缝用三元乙丙复合盖板及GB柔性填料是公司常年生产的产品，我厂采用厂家直销的方式，水坝周边缝用三元乙丙复合盖板价格也是低于市场价的。选择我们公司一定不会让您失望的！

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板的功能：

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板及SR防渗盖片都是面板坝嵌缝用填料，一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，一层为4-6mm的橡胶层，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得水坝周边缝用三元乙丙复合盖板有优异的耐天候、橡胶耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。二层为2-3mm厚的柔性填料层，设置该层的目的是防盖片层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合，也胶板层与混凝土面的全面接触，不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝。

水坝周边缝用三元乙丙复合盖板性能：

A.塑性防渗适应基面变形性强：三元乙丙防渗保护盖板是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；

B.抗拉强度高：利用三元乙丙防渗保护盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；

C.抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙防渗保护盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；