

面板坝GB（SR）底胶用法

产品名称	面板坝GB（SR）底胶用法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5530.00/吨
规格参数	类型:GB填料 用途:混凝土面板坝 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

面板坝GB（SR）底胶特点：

面板坝GB（SR）底胶具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。面板坝GB（SR）底胶还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，面板坝GB（SR）底胶还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。面板坝GB（SR）底胶可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

面板坝GB（SR）底胶应用：

面板坝GB（SR）底胶是我公司研发的于大坝伸缩缝施工的防水面板坝GB（SR）底胶，外观为发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物，有较强的粘接力，伸长率可达到1000%以上。已广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等。

面板坝GB（SR）底胶大全

面板坝GB（SR）底胶A柔性面板坝GB（SR）底胶厂家A柔性面板坝GB（SR）底胶厂家供应面板坝GB（SR）底胶通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性面板坝GB（SR）底胶、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子。面板坝GB（SR）底胶厂家可以根据客户实际的要求专门生产出来相应规格的面板坝GB（SR）底胶，规格是齐全的，符合很多领域的使用要求的。我厂现货规格为25千克/箱，我们公司具备先进的实验室的，生产出来的面板坝GB（SR）底胶都要经过精心的检测的，面板坝GB（SR）底胶标准合格之后才能出厂的。

面板坝GB（SR）底胶施工方法：

对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；再填满接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，zui后覆盖上PVC保护盖板。面板坝GB（SR）底胶可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。