

东莞石碣厂房降温通风设备免费上门测量服务为先

产品名称	东莞石碣厂房降温通风设备免费上门测量服务为先
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

产品详情

惠兴通风设备】和您分享关于通风设备工程的知识：车间通风设备

- 1、根据通风工程的特点，场所应宽敞、明亮、洁净、地面平整。
- 2、设备在建筑物结构已做好、室内精装修和内隔墙、地坪已做好的条件下安装，此时通风工程的通风系统的干管亦安装好。
- 3、风管安装要安装部位的障碍物已清理、地面无妨碍施工的杂物的条件下进行。
- 4、加工的基本机具设备和电源安全防护装置需齐全。

通风工程在进行时，它的前向叶轮产生的压力大，在流量和转数一定时，所需叶轮直径小，但效率一般较低；而后向叶轮相反，厂房降温通风设备免费上门测量，所产生的压力却小，这时候，我们要进行压力的手动加大，以保证工程的顺利进行。

湿帘风机强制降温系统 夏季在日光温室中即使安装了外遮阳系统，温室内的温度条件仍然不能够满足许多高品质的作物栽培需要，例如花卉栽培、育苗等，而这些作物栽培恰恰是解决目前温室效益下滑的主要途径。针对温室这样的弊病，我们依据连栋温室的温湿度控制系统，开发了日光温室的风机湿帘强制降温系统，配合自动外遮阳降温系统使用，使温室夏季环境条件达到。该系统由湿帘、风机、供回水系统、控制系统组成，利用水蒸发通过热湿交换的原理，给空气降温加湿。系统通过循环供水将水送到湿帘顶部，均匀淋湿整个湿帘墙，当空气通过湿帘墙时，水与空气充分接触，使空气温度降低，达到降温目的。在炎热的晴天，大气中的水量是恒定的，这意味中午温度达到值时，其相对湿度为值，而相对湿度越低，湿帘的降温效果越明显。在温室侧墙的一侧安装风机，风机的数量和型号可以根据温室的空间、地域以及计算通过湿帘的风速综合考虑来选择，一般来说最多需要两台风机就可满足55米长温室的降温要求。温室另一侧安装湿帘，在湿帘外固定防虫网，防止室外的杂物及蚊虫通过湿帘进入室内。由于新型高效日光温室跨度达到10米，上风向安装的湿帘面积能够达到12.5平方米，湿帘厚度100毫米左右

。湿帘蓄水池建在湿帘下方，根据日光温室的水流量，蓄水池容积1平方米即可。

环保空调作为一种无污染能耗低的新型通风降温设备，已经被广泛用于厂房车间、养殖场、温室暖棚、超市商场等各种场合。对于电器设备，我们总希望它能够更加节能，下面，环保空调厂家来说说，环保空调怎能才能更加节能减耗。

首先，如果环保空调的制冷功率过大就会使环保空调的恒温器过于频繁地开关，从而导致对环保空调压缩机的磨损加大，同时也会造成水空调耗电量的增加。

环保空调上通风管道的灰尘等污染物堵住通风口会使制冷效率降低，因此空气滤网一两周清洗一次，清洗吹干后装上，这样环保空调的送风通畅，可以降低能耗，可节省30%的电力，同时对人的健康也有利。

环保空调厂家提醒，水空调制冷时导风板的位置应该调整为水平方向，此时出风量最制冷效果也是最好的。

对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说室内可以接受的温度一般在27 -28 之间，所以建议空调夏天控制在26 最适宜，既节能又减小由室内外温差引起的感冒，也可以将空调直接设定为睡眠档。

外出前30分钟关闭空调室温不会有变化，长时间不用空调时应养成随手关掉电源的习惯，因为待机状态也会耗电。

环保空调厂家建议将水空调冷气向上吹，这样可以提高降温的效率，当冷气开始运行时用电风扇将冷气向上吹，可以使床沙发等聚集处的冷气得以循环，短时间就可以提高降温效率，使制冷效果上升。

东莞石碣厂房降温通风设备免费上门测量服务为先由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。东莞市惠兴通风设备有限公司（www.hx0769.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。惠兴通风设备——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇振安中路59号，联系人：刘惠东。