

光缆接头盒 24芯厂家图文介绍

产品名称	光缆接头盒 24芯厂家图文介绍
公司名称	宁波市鑫讯通信科技有限公司
价格	65.00/每台
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	0574--63603977 18158566679

产品详情

光缆接头盒讲解图文内部机构直通式光缆接头包直通式光缆接头盒直通式光缆接续盒直通式光缆接续包288芯光缆接续包电线杆12芯光缆熔接包，前期一年鑫讯通信电线杆12芯光缆接头包，鑫讯通信电线杆12芯光纤接续包，电线杆12芯光纤接头盒，宁波鑫讯通信科技有限公司，电杆式12芯光缆接头盒，鑫讯电杆式12芯光缆接续盒，电杆式12芯光缆熔接包，电杆式12芯光缆接头包，电杆式12芯光纤接续包，鑫讯电杆式12芯光纤接头盒二进二出24芯光纤接续盒，二进二出24芯光纤熔接包，二进二出24芯光纤接头包，鑫讯通信室外二进二出24芯光缆接头盒，鑫讯科技室外二进二出24芯光缆接续盒，鑫讯科技室外二进二出24芯光缆熔接包，使用区域：室外防水，室内电杆式，电线杆，野外通信，卧式，直通式，空架式，宁波鑫讯通信科技有限公司，中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带，FTTH光纤到户，鑫讯通信FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅，产品材质：PP，ABS，PC合金二出光缆接头盒 直通式接续盒厂家特点：

08-7型光缆接头盒，创新的设计、制造和选材，优良密封技术，保证了产品的可靠性和稳定性。能为光纤直接、端接或分歧接续提供可靠、坚实、灵活多变的保护。用途 耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。分歧功能：6小1大进出口设计接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。接续盘容量：单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯。大容量光缆进出孔：端口光缆大直径分别为40cm 大容纳12个接续盘。