

防爆型轴流风机BT35-11

产品名称	防爆型轴流风机BT35-11
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	310.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:BT35 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆型轴流风机BT35-11

适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于IIA、IIB级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1-T4的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。例：1、若需订购BT35-11防爆轴流风机，机号为3.15、额定电压为380V、安装方式为壁式，则订货型号为BT35-11-3.15/380 2、若需订购BT35-11防爆轴流风机，A系列产品、机号为5C、额定电压为220V、安装方式为管道式，则订货型号为“BT35-11-A-5C/220II”

防爆型轴流风机BT35-11产品特点 防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片，使其在较低转速驱动的前提下，也能达到所需风量、风压；叶轮结构为可调式，可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整，方便灵活；叶轮安装采用对称式，根据调节角度的不同，可以在同一安装位置实现正反双向通风，为用户现场安装和使用带来便利；噪声低、能耗低、防爆性能可靠；

安装方式灵活多样，有壁式、管道式、岗位式、固定式；

叶轮转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配； 钢管或电缆布线。 技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079 防爆标志：ExdIIBT4 额定电压：AC 220/380V

引入口规格：G3/4 适用电缆外径： 9mm~ 14mm