

# 背胶粘墙砖的粘接剂瓷砖粘结剂地砖上墙背涂胶

产品名称	背胶粘墙砖的粘接剂瓷砖粘结剂地砖上墙背涂胶
公司名称	广州新卓高建材有限公司
价格	8.00/桶
规格参数	品牌:新卓高 型号:xzg-0363416 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13247516864

## 产品详情

产品介绍：

强力瓷砖粘结剂（背涂胶），是一款专业的防玻化砖大理石空鼓脱落的克星，为单组份绿色环保产品。广泛用于旧墙翻新、粘贴瓷砖、玻化砖、玻璃马赛克、大理石等，还可以用于新造建筑混凝土表面修补和粉刷，这种粘接剂渗透性强。能分解掉残留在混凝土表面的脱模油，用新卓高瓷砖粘结剂能确保瓷砖不脱落，粉刷不空鼓，这是一个既环保又防水的理想材料，它成本低、涂刷方法简单，贴近生活，贴近实际。执行标准JC/T547-2005

产品特性

- 1、自行研究开发生产，无溶剂污染、，是一种新型的环保产品；
- 2、能在多种材质基面上施工，粘结能力强；
- 3、涂层强度高，耐水性，耐候性，耐久性优异。

适用范围

- 1、铺贴各种材质型号规格的瓷砖，尤其是对玻化砖的粘结性效果更好，适合家庭装修的卫生间、厨房、阳台等部位的瓷砖以及楼道公共部位的瓷砖粘贴。
- 2、在建筑内外墙面水泥砂浆粉刷之前涂刷一遍爱迪斯背涂胶，可防止被粉刷墙面空鼓和脱落，还起到防水效果。在建筑物梁柱部位，有模板拆卸以后，因有脱模油的存在，粉刷后容易空鼓脱落，只要涂爱迪

斯背涂胶后再粉刷就不会空鼓脱落。

3、在建筑外墙翻新墙面、如瓷砖面、马赛克面、大理石面需在重新涂刷涂料时，首先在其表面涂刷一遍爱迪斯背涂胶，然后再批刮外墙腻子，涂刷好涂料在外表面不空鼓，不脱落还在防水堵漏的效果。

#### 使用方法

1、如在粉刷之前在旧墙翻新表面只需用短毛滚涂即可。

2、粘贴瓷砖，提前2小时左右（用棕毛刷或小滚筒将粘接剂搅拌均匀后，直接涂刷在瓷砖背面距离边缘2mm左右，以防粘接剂流到正面），等其表面透明后，用普通水泥加入三分之一左右细沙搅拌砂浆粘贴，被贴的墙面也建议涂刷一遍新卓高

涂胶，这样粘结力更强，防水效果更好，不空鼓、不脱落。

#### 使用说明

使用前后先阅读使用说明，本品不应与其它产品混合使用，施工时应佩戴口罩，如不慎入眼，应及时用清水冲洗，施工后应立即用自来水清洗工具，用后盖紧密封保存，以防产品沾染灰尘和污物使之变质，缩短封存寿命。

施工过程中要注意，刷好粘结剂的砖，只能背面朝上平放叠加起来（采用小木块铺垫），不能立放或竖放，要不然刷在砖上的粘结剂会流了一地，既浪费、又影响现场的整洁管理，还影响施工效果。

#### 正常用量

产品无需加水，开桶后直接使用，单涂面层，每公斤 粘结剂可涂刷10-13平米。

#### 包装

本产品重量为5kg/桶。存于阴凉干燥处，未启封产品贮存期为一年

广州新卓高建材有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的专业型防水建材企业，我们的在追求防水效果的同时更加注重的是绿色环保。从公司成立以来我们不断地学习引进国内外先进的技术、致力建立完善的产品研发体系、市场营销体系及技术服务体系。努力进行新技术、新材料、新产品的研究与开发，使我们的产品更加环保，更加健康，效果更加的持久、美观。免除消费者的后顾之忧。我们以用户为中心通过输出健康理念、健康产品、来解决用户的担忧；新卓高产品齐全，为客户实现一站式购物，产品性能指标均达到或超过国家检测标准，为现代防水建材提供了值得信赖的产品。科学防水、开拓创新，是新卓高的使命。精诚合作，共同发展，以双赢为目的，是新卓高稳步发展的必然条件。我们通过不断地探索与追求，以”技术、质量、诚信、服务‘ ’为发展战略，成为防水行业的代言人。