

北京白色离型纸 东莞雅源纸塑制品 白色离型纸厂家

产品名称	北京白色离型纸 东莞雅源纸塑制品 白色离型纸厂家
公司名称	东莞市雅源纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇粟边村伟建工业二路6号
联系电话	18928282815

产品详情

离型纸又称隔离纸、防粘纸、硅油纸。是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。离型纸由涂有防粘物质的纸制成，其型号要根据材质、厚薄、伸长率、单双面的差别而区分。

根据强度进行选择

离型纸的强度对于人造皮革生产的效率及成本合理化有着直接的联系。离型纸的强度及韧性会严重影响其在生产过程中的再利用，进而更好的实现节省生产成，提高综合生产效率的需求。因而想要选择到放心的离型纸，一定要进行强度的考量，根据具体生产对强度及韧性的综合负荷能力的标准来进行选择，进而更好的呈现离型纸在具体的生产加工过程中的需求。

3M离型纸生产流程

一步：将带有印刷的离型纸，淋膜纸，北京白色离型纸，硅油纸进行印刷，然后淋膜涂硅；

第二步：PE淋膜涂塑，将热熔的PE塑料薄膜均匀地涂布在纸张表面，形成淋膜纸（也称作塑纸）；

第三步：涂硅，涂硅是采用涂布机将有机硅涂布在成卷的其他材料表面，形成一层硅油层，从而达到不粘，涂硅油一般是起到隔绝空气起到防潮作用；

第四步：分切，每个企业需要离型纸规格不同，我们按照客户下单尺寸进行整卷分切余料也是一并保留

个客户。

离型纸相关剥离不良反应的情况

剥离不良是可以避免的。

选择与胶带相匹配的离型纸。例如：3M 467/468胶带，一般都需要选择超轻剥离力（ 6 ± 2 克）的离型纸（您要是选择了中重剥离力、重剥离力、超重剥离力的离型纸，白色离型纸生产厂商，那就肯定是会有剥离力偏重的现象发生了）。

前者测试有机硅涂布是否有渗透点及均匀性。后者测试淋膜纸渗透点。淋膜纸若是存在渗透点，有机硅即使有再好的遮蔽性，该渗透点，也是存在安全隐患的。测试方法是将溶液均匀涂布在测试纸张表面，停留30秒~1分钟，白色离型纸供应，用干净抹布擦拭，孔雀绿能够被擦拭干净，表面存在很少的溶液痕迹可认为有机硅涂布合格；若是有很深色的孔雀绿溶液痕迹，则判定有机硅涂布不合格，即离型纸不良。

淋膜离型纸又分为单淋和双淋。一般单面离型纸是单淋的淋膜离型纸一般均选用全木浆纸，特别是电子行业。如果选用草浆纸，白色离型纸厂家，在模切的时候则会有很多纸屑及容易破边。只要淋膜的纸塑牢度能够达到要求，只要淋膜没有渗透点，淋膜均匀平整，应该说什么纸都可以做原纸的。

北京白色离型纸-东莞雅源纸塑制品-白色离型纸厂家由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。东莞市雅源纸塑制品有限公司（www.dgyrzs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅源淋膜纸——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市茶山镇栗边村伟建工业二路6号，联系人：黄先生。