

日喀则室内地胶,加厚PVC地胶,幼儿园环保地胶,

产品名称	日喀则室内地胶,加厚PVC地胶,幼儿园环保地胶,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC-056
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

在人们身边含有放射性元素的物质，甚至无处不在，也是人们无法杜的。但当这些物质的放射性元素含量不会对人体造成伤害时，也都是可以放心使用的。加厚耐磨PVC地胶

地板中甲醛含量与其是否含有辐射有着相同的地方，木质地板、塑胶地板制作过程中用到的胶水、施工中可能用到的水泥等都有可能含有量的甲醛。消费者们想购买并铺装好一款零辐射零甲醛的地板，可以说是难之又难。甲醛虽然对有害，但地板甲醛含量在范围之内时，是不会对造成伤害的。

卫生部门也发布了新的“建筑材料卫生防护标准”，对建筑材料中的放射性元素、甲醛含量等都进行了规定。专业室内地胶如果您想选购辐射小的地板，专家建议您可以尝试铺设办公室pvc地板。在选购PVC塑胶地板的同时，选择品牌口碑，大的地板厂商使用原料及制作都较规范，地板质量和安系数都有保障。专业室内地胶

生产PVC地板的主要原料是聚，聚是环保无毒的可再生资源，它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如非食品级包装袋、垃圾袋、建筑饰面板等。其中石塑地板(片材)主要成分是天然石粉，经部门检测不含任何放射性元素，更是绿色环保的新型地面装饰材料。任何合格的PVC地板都需要经过ISO9000质量体系认证以及ISO14001绿色环保认证。

pvc地胶

超轻超薄

PVC地板只有1.6mm-9mm厚度，每平米重量仅2-7KG，在建筑中对于楼体承重和空间节约，有着无可比拟的优势,在旧楼改造中有着特殊的优势。加厚耐磨PVC地胶

耐磨

PVC地板表面有一层特殊的经科技加工的透明耐磨层，专业室内地胶表面特殊处理的耐磨层充分保证了

地面材料的优异的耐磨性能，PVC地板表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下可使用5—10年，耐磨层的厚度及质量直接决定了PVC地板的使用时间，标准测试结果显示0.55mm厚的耐磨层地面可以在正常情况下使用5年以上，0.7mm厚的耐磨层地面足以使用10年以上，所以更是耐磨的。日喀则专业室内地胶,加厚耐磨PVC地胶,幼儿园环保地胶,因为具有的耐磨性，所以在量较大的、、办公楼、、交通工具等场所，PVC地板越来越受到欢迎。

弹性和抗

PVC地板质地较软所以弹性很好，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，卷材地板质地柔软弹性更佳，其脚感舒适被称之为“地材软黄金”，同时PVC地板具有很的抗冲击性，对于重物冲击破坏有很的弹性恢复，不会造成损坏加厚耐磨PVC地胶。优异的PVC地板能限度的降低地面对的伤害，并可以分散对足部的冲击，研究数据表明，在量较大的空间铺装了优异的PVC地板后，其人员摔倒及受伤的比率的较其它地板减少了近70%。