

# 挤塑板和挤塑板 山东华能外墙保温板

产品名称	挤塑板和挤塑板 山东华能外墙保温板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

XPS挤塑板粘结网格布及罩面（抹抗裂砂浆保护层）

1) 将搅拌好的抗裂砂浆均匀涂刮在XPS板上约2 mm厚，将大面网格布沿水平方向绷紧，然后用抹子将网格布压入抹好的砂浆中，等表面稍有干硬后再抹第二道抗裂砂浆，直到网格布被覆盖，整个厚度约3 mm-4 mm。

2) 网格布上下、左右搭接长度不应小于100mm，门窗洞口沿45°角方向各加一层400mmX200 mm网格布进行加强，加强部位位于大面网格布下面。阴阳角处两侧增设加强网格布，宽度分别为100 mm，200 mm。

3) 抗裂砂浆抹完后，应仔细检查垂直度、平整度、阴阳角方正、分格缝直线度等，挤塑板xps，检查验收符合要求24 h后即可进行饰面层施工。

在日常施工管理中，我们应加强对进场材料的检查验收和复试，做好每道施工工序的技术交底工作，并强化对每道施工工序的验收，运用各种检查手段和方法才能取得较好的效果。

XPS挤塑板的阻燃标准是什么？

目前新GB8624《建筑材料（制品）燃烧性能分级》标准正在修订会审中，挤塑板，不久会出台。该标准采用的是欧盟新标准。现行的国家标准GB8624《建筑材料（制品）燃烧性能分级》标准规定：B2级是现在XPS挤塑板的低阻燃要求（氧指数 26）。B2级是实验室状态下按国标要求的XPS挤塑板的检测结果，有着严格的测试条件，不能仅简单理解成离火自熄。

但通常在工地很多人以明火点燃直立的（非倾斜）XPS挤塑板的立面（非棱角）处，看是否离开火

源自己熄灭的方法是施工工地检验XPS挤塑板的阻燃性能的方法。有可借鉴之处，但不科学严谨。

XPS挤塑板全称为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，挤塑板和，又称XPS保温板，是一种引进国外设备生产的新型优质保温材料。该产品为闭孔型微发泡连续挤出生产，板面全封闭，具有优良的保温隔热和防水防潮性能，具有较高的抗压和耐拆弯强度。

下面探讨一下XPS挤塑板外保温系统的一些施工工艺：

#### 锚固件固定

1) 施工前应检查其长度是否符合设计要求，挤塑板设备，并在不同墙体上做样品，进行抗拉拔试验，合格后方可进行大面积施工。

2) 锚固件安装应在粘贴XPS挤塑板24h后进行，用冲击钻在XPS板表面向内打孔，锚固件进入外墙基层的深度应不小于50mm。拧入或敲入锚固钉，钉头和圆盘不得超出板面，锚固件按梅花形布置，数量和型号应符合设计要求，转角处锚固件距基层边60mm。

#### 配制聚合物抹面砂浆（抗裂砂浆）

1) 将干粉料与水按质量比1：0.21～1：0.24混合，使用电动搅拌器搅拌均匀，静置3min～5min，再稍微搅拌一下即可使用。

2) 抗裂砂浆一次配制量以1h内用完为宜，不允许使用已凝结硬化的聚合物抗裂砂浆。

挤塑板和-挤塑板-山东华能外墙保温板由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司（[www.cnhuaneng.com](http://www.cnhuaneng.com)）为客户提供“建筑节能保温,新型保温材料,外墙保温材料”等业务，公司拥有“华能保温材料”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在山东临沂有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：穆振奎。