

???HDbaseT??

?????

??

??????

V-link***40%??

?????

H.235?SRTP?TLS?HTTPS??

4K????????????

型号	SY-8100V	
协议和标准	多媒体框架协议	ITU-T H.323、 IETF SIP V2
	视频编解码协议	ITU-T H.265、 H.264、 H.264 HP、 H.264 SVC
	音频编解码协议	AAC-LC、 G.722.1、 G.722.1C、 G.711a/u、 G.722、 Opus、 AAC-LD
	双流协议	ITU-T H.239、 BFCP
	网络传输协议	IPv6/IPv4、 TCP/IP、 RTP、 RTCP、 HTTP/HTTPS、 TELNET、 SSH
	其他协议和标准	H.225、 H.235、 H.245、 H.281、 FECC、 RFC2833、 DTMF、 SRTP、
	视频特性	主流图像分辨
主流帧率		15 fps、 20 fps、 25 fps、 30 fps、 50 fps、 60 fps
演示分辨率		4K、 1080P、 SXGA、 720P、 XGA、 SVGA、 VGA、 4CIF、 CIF
演示帧率		15 fps、 20 fps、 25 fps、 30 fps、 50 fps、 60 fps
其他图像特性		支持PIP、 POP等显示模式， 图像效果增强、 图像前后处理
音频特性	4A处理	AEC（自动回声抵消）、 AGC（自动增益）、 ANS（自动噪声抑制）
	其他音频特性	支持唇音同步， 本地扩音
稳定安全性	带宽	64Kbps ~ 8Mbps
	网络适应能力	V-link***纠错抗丢包， 视频40%抗丢包， 音频70%抗丢包
	安全特性	H.235信令和媒体流加密、 AES加密、 TLS 和 SRTP 会议接入密码、 会议控制密码、 管理员密码 SSH/HTTPS、 支持双
接口	音频输入接口	XLR、 RCA、 3.5mm、 MICARRAY阵列MIC接口HDMI、 HDbaseT
	音频输出接口	RCA、 3.5mm、 HDMI、 DVI
	视频输入接口	HDMI、 SDI、 HDbaseT、 DVI-I（DVI/HDMI/VGA/YCbCr）
	视频输出接口	HDMI（HDMI/DVI）
	串口	VISCA， 2 x RS232/RS485
	网络接口	IP： 10/100/1000base-T、 2 x RJ45； 无线： Wi-Fi 2.4G/5G、 蓝牙4.2
	USB口	2xUSB2.0， 2xUSB3.0

	麦克风级联	6xAM50	
业务特性	终端会议控制、主叫呼集		
	多视：双视、三视		
	Wi-Fi无线接入		
	HDMI关机环回		
	WEB图像监控		
	有线PM50触摸屏控制（选配）		
	有线AM50麦克风接入（选配）		
	支持十路CP50连接，同时四路无线数据共享（选配）		
	横幅、字幕		
	支持第三方集成开发API接口		
	维护功能	WEB安全管理：内置Web服务器、图形化的维护诊断	
		命令行：支持Telnet/SSH	
		支持终端前面板显示终端ip及号码	
支持终端自动休眠、唤醒机制（遥控器唤醒、WEB唤醒）			
事件日志记录、查询显示和导出			
支持IP网络诊断、音视频诊断、出厂设置恢复			
尺寸	438mm*295.9mm*45mm（不带脚垫和接口）		
供电参数	交流电压	100 ~ 240V 50/60HZ	
	功率	150W	
运行环境	工作温度：	0 ~45	
	相对湿度	5% ~ 90%（非冷凝）	
	海拔	海拔5000米	

4K????????????????????????????????