

西宁蜂窝式电捕焦油器配件注重环保「多图」

产品名称	西宁蜂窝式电捕焦油器配件注重环保「多图」
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电晕极断丝有两种情况，一种情况是打开人孔后，通过下人孔可以发现气体分布板上有重锤或者一段带着吊环的极丝，根据位置可以准确地判断蜂窝的位置，由于净煤气中含焦油等杂质的影响，甲C醇装置的压缩机运行周期短，故障率高。为此，我们在气柜后又新建了2台湖北净天电捕焦油器，以改善煤气压缩机的运行条件。改造后的焦炉煤气净化流程。

经均布分流后，气体从下往上方流动，而高压喷头则由上向下喷洒水雾，捕集剩余部分的尘粒。其过滤效率可达85%以上。带电粒子在电场内迁移和捕集即粉尘沉降——延续的电晕电场（单区电除尘器）或光滑的不放电的电极之间的纯静电场（双区或多区电除尘器）。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

湿式电除尘器具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其他烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。

湿式电除尘器的工作原理与干式电除尘器类似，在湿式电除尘器中，水雾使粉尘凝并，并与粉尘在电场中一起荷电，一起被收集，蜂窝式电捕焦油器配件，收集到极板上的水雾形成水膜，水膜使极板清灰，保持极板洁净。同时由于烟气温度降低及含湿度增高，粉尘比电阻大幅度下降，因此湿式电除尘器的工作状态非常稳定。用水如果不合理的话，特别是在硫除尘一体化装置中，干湿交汇区会积尘。

除尘器风量是如何计算的呢？青海湿式电除尘器，青海湿式电除尘器批发，青海湿式电除尘器厂家就来跟大家讲讲。

除尘器作为一种工业除尘设备在使用过程中又有着许许多多的问题，而其中作为关键的便是风量的大小，除尘器的工作原理其实就是依靠风量来达到除尘的效果。而除尘器风量大小的计算却是在行业中一直是各个除尘器厂家的“传家之宝”。除尘器风量的大小决定了除尘器工作效率的高低以及除尘器型号的不同。电除尘运行前4小时，所有绝缘子加热元件及灰斗保温系统都应予以投运。

除尘器处理风量的设计：在袋式除尘器的设计中，小型除尘器处理风量只有几m³/h，大中型除尘器风量可达上百万m³/h，所以确定除尘器的处理风量是重要的因素。一般情况下袋式除尘器的尺寸与处理风量成正比。

西宁蜂窝式电捕焦油器配件注重环保「多图」由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbyjlhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。裕久隆环保——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号，联系人：谢先生。风载作用下结构表面蒙皮（薄板）与主、次梁连接以及它们之间刚度的选择等等。