

长城齿轮油价格 贵州长城润滑油 长城润滑油

产品名称	长城齿轮油价格 贵州长城润滑油 长城润滑油
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

长城牌U8132快速光亮淬火油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种精选功能添加剂调合而成，适用于中型及淬透性差的材料在保护气氛下的淬火工艺。

应用行业 矿山冶金 机械制造

性能特点

良好的冷却特性，确保工件淬火后不开裂、变形小

良好的热氧化安定性，油品使用寿命长

良好的光亮性，江西长城润滑油，可防止淬火过程中形成的不溶于油的老化产物积聚在工件的表面，使得淬火后的工件表面光亮

应用范围

适用于多用炉、连续炉、电阻炉等在保护气氛下的淬火工艺，也可用于开放式油槽

适用于中小截面的轴承钢、工模具钢、量刃具钢和仪器仪表、齿轮、弹簧等零件

包装形式

200L铁桶

典型数据项目U8132快速光亮淬火油运动粘度(40)，mm²/s34闪点（开口），广西长城润滑油， 210 水分无腐蚀（T2铜片，100 ，3小时），级1倾点， -9冷却性能：特性温度， 630800 400 时间，s 3.6。

长城U8251等温分级淬火油

长城U8251等温分级淬火油是采用二次加氢精制基础油，加入高温防氧剂、催冷剂、光亮剂等添加剂调和而成，适用于要求变形量微小的渗碳钢、轴承钢等材质的零件分级淬火。

性能特点

高中温冷却速度快，贵州长城润滑油，能够充分淬硬零件

在马氏体转变温度附件冷速慢，能够使零件的变形量微小

良好的热氧化安定性，使用寿命长

技术规格

产品符合以下规格

淬火油行业标准：SH/T0564-93

应用范围

同时适用于开放式及密闭式淬火槽

适用于120℃左右热油淬火，如齿轮、轴承等零件的分级淬火

典型数据

项 目 长城U8251等温分级淬火油 运动黏度（40℃），mm²/s 11.6
运动黏度（100℃），mm²/s 12.6 闪点（开口），℃ 264 水分 无
腐蚀（T2铜片，100℃，3h），级 1b 倾点，℃ -15
冷却特性（SH/T0220）特性温度（120℃），℃ 680800 400 冷却时间（120℃），s 3.4。

长城牌M1011防锈乳化油是以深度精制矿物油为基础油，长城润滑油，加入多种功能添加剂调合而成，适用于黑色金属切削过程的冷却和润滑，寿命比普通防锈乳化油提高2倍~5倍。

应用行业 机械制造

性能特点

优良的防锈性，能够满足黑色金属加工工序间的防锈要求

优良的抗微生物性能，使用寿命长

良好的清洗性、冷却性和润滑性，可及时带走加工过程产生的热量和碎屑，满足加工精度要求

废弃乳化液经常规处理后即可排放

技术规格

Q/SH303 390—2008

应用范围

M1011防锈乳化油适用于黑色金属切削、磨削、钻削、铣削和拉削等加工过程的清洗、冷却与润滑

推荐使用浓度为5%~10%（质量分数）

典型数据项

目M1011防锈乳化油浓缩液外观均匀半透明液体5%乳化液pH值9.05%乳化液防锈性（单片，24h）合格5%乳化液稳定性（24h）纯油层，mL0乳化皂层，mL1.05%乳化液消泡性能，MI 0.5包装形式

20L塑料桶、200L铁桶包装。

长城齿轮油价格-贵州长城润滑油-长城润滑油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。长城齿轮油价格-贵州长城润滑油-长城润滑油是深圳市弘运峰润滑油有限公司（www.hyfoil.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：农经理。