

## 晴隆路边车位画线施工 道路划线 热熔/冷涂

产品名称	晴隆路边车位画线施工 道路划线 热熔/冷涂
公司名称	贵州明和交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:明和交通 材料:热熔/冷涂 规格:15公分
公司地址	贵州省凯里市经济开发区金地苑三期18栋1楼
联系电话	13379633141

### 产品详情

在停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

本公司大量承接：道路划线、热熔划线、热熔标线、车位划线、厂区道路划线、停车场划线、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等交通标线工程（全贵州），欢迎来电咨询！

贵州明和交通工程公司是一家专业从事道路交通标识标线工程的公司，公司成立以来，秉承做好的、做专业的服务宗旨和追求服务的公司理念，公司目前拥有专业生产、销售、安装及售后服务为一体的专业化团队。

停车位标线的颜色区分：

停车位标线的颜色为蓝色时，表示此停车位为免费停车位；为白色时，表示此停车位为收费停车位；为黄色时，表示此停车位为专属停车位。

停车场划线车位的标准尺寸：

直停车位划线法，宽2.5米，长5.0米—5.5米，其中常用5.3米长作为规划尺寸，这样既能保证相邻2车停放后，宽敞打开车门，同时完全满足市面常见小车的长度。适用于单位、物业小区、地下车库的采用。

中巴货车停车位的标准尺寸：宽3.0米，长大于6米，由于中巴车辆的长度基本在5米到6米之间，所以保证车位长度在6米以上，停车位划线标准尺寸可根据场地实际进行规划设计。

大巴车位的标准尺寸：根据现行大巴车的设计标准，一般在10米-12米左右，所以保证宽度在4米，考虑转弯半径制定车位长度。