

184蜜月胶,胶粘剂,强力胶

产品名称	184蜜月胶,胶粘剂,强力胶
公司名称	威海广利化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ab 树脂胶的分类:丙烯酸酯胶 粘度:300 (Pa · s)
公司地址	威海经技区泊于镇夏庄村
联系电话	13706315059

产品详情

品牌	ab	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
粘度	300 (Pa · s)	剪切强度	180 (MPa)
有效物质	100 (%)	保质期	6 (个月)

184蜜月胶属第二代丙烯酸粘胶剂，由上海轻工研究所研制，曾荣获上海市最新科技奖,是一种新型用途广泛，性能优良的非计量双组分强力粘胶剂，经专家鉴定和长春第一汽车制造厂上海电视机厂等多方厂家使用效果证明，各项技术指标均达到和超过国内外同类厂品,是代替进口粘胶剂的最理想产品，经济效益极佳。性能及特点：一 固化速度快（室温20度三分钟即可固定）。二 粘结强度高，粘结24小时测定，45#钢抗张强度300kg/cm²抗剪切强度180kg/cm²软钢剥离强度10kg/cm²。三 在-40度至130度温度下均可使用，并能承受高低温度的变换冲击。四 具有良好的耐水，酸，油，碱和溶剂型强能粘结油污面。五 20度以下储存期最低六个月，低温储存使用时间可在一年左右。用途：用于金属和非金属（除聚烯氢塑料外）的相同和不同材料的粘结（被粘结体无需进行特殊处理，能粘结油污面）效果良好，适用广泛。一 电器制品扬声器，变压器，电视机配件等磁性材料。二 建筑材料装璜，家具木制品，陶瓷，有机玻璃等。三 电梯门套，不锈钢轿厢壁粘结，硬质橡胶胶木等。四 汽车机体，油箱水箱补漏，机械铸造件沙眼的修补。五 公路路标，机械设备仪器，仪表标牌的粘结，中央空调管道保温钉的粘结，电子表马达引线头粘合等。使用方法：先将活化剂涂在已除册尘埃或铁锈的粘结体的一面，再将主剂涂在粘结体的另一面，然后将两面队合，固定数分钟即可。