

高密度防火海绵厂家 贵盛泡棉 防火海绵

产品名称	高密度防火海绵厂家 贵盛泡棉 防火海绵
公司名称	东莞市贵盛泡棉制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇缪边工业区荔园街3号
联系电话	13509695721

产品详情

防火海绵密度9，11，18，23防火防火海绵:1米*2米，厚度可根据客户的要求定制材质聚氨酯海绵颜色黑色/白色服务海绵密度、尺寸、颜色可定制。

防火海绵又称阻燃海绵，防火棉，阻燃棉，一般就是各种聚氨酯类添加阻燃剂合成的防火材料，主要应用于家具制造，器材制造，婴儿车制造，装饰装修，汽车饰品，墙体吸音，保温管，防火门和防火卷帘等。

防火海绵采用进口阻燃剂，有效的减少燃烧时间、延缓燃烧、阻烟致使着火部位自熄，一般测试防火海绵简单的方法就是离开火源六秒钟内自动熄灭。阻燃海绵，主要应用于家具制造，器材制造，高密度防火海绵厂家，婴儿车制造，装饰装修，防火门等方面，非常的受欢迎。该种海绵具有防火、耐水、耐腐蚀等特点。

阻燃海绵由于含可燃的碳氢链段、密度小、比表面积大，未经阻燃处理的聚氨酯海绵是可燃物，遇火会燃烧并分解，产生大量的烟雾，给灭火带来困难。特别是聚氨酯软泡开孔率较高，可燃成分多，燃烧时由于较高的空气流通性而源源不断地供给氧气，会燃且不易自熄。

防火海绵的特性

防火性:海绵在燃烧的时候，防火海绵加工，不会产生明火。

耐水性:密闭泡孔结构，吸水性能良好。

耐腐蚀性:耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，无毒、无味。

加工性:无接头，防火海绵，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，防火海绵供货厂家，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

防火海绵不存在接头，比较容易进行热压、涂胶、剪裁和贴合等加工。对于防火海绵的防火性能通常最简朴的测试方法是：海绵离开火源6秒钟内自动熄灭。燃烧时开释出白色烟雾，降低对环境的污染，减少有害物质的排放。防火海绵采用入口阻燃剂，有效的减少燃烧时间、延缓燃烧、阻烟致使着火部位自熄。

高密度防火海绵厂家-贵盛泡棉(在线咨询)-防火海绵由东莞市贵盛泡棉制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市贵盛泡棉制品有限公司（www.dgguisheng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!