

# 焦炉配件 焦炉 长力有限公司

产品名称	焦炉配件 焦炉 长力有限公司
公司名称	张家港长力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市乐余镇乐丰路6号
联系电话	18261888010

## 产品详情

焦炉设备的组成部分:

炭化室锥度：为了推焦顺利，焦侧宽度大于机侧宽度，两侧宽度之差叫做炭化室锥度。炭化室锥度随炭化室的长度不同而变化，炭化室越长，锥度越大。在长度不变的情况下，其锥度越大越有利于推焦。生产几十年的炉室，由于其墙面产生不同程度的变形，此时锥度大\*\*\*比锥度小利于推焦，从而可以延长炉体寿命。3燃烧室、是煤气与空气混合并燃烧的空间。双联式燃烧室每相邻火道连成一对，一个是上升气流，另一个是下降气流。双联火道结构具有加热均匀、气流阻力小、砌体强度高等优点，焦炉，但异向气流接触面较多，结构较复杂，砖形多，我国大型焦炉均采用这种结构。每个燃烧室有28个或32个立火道。相邻两个为一对，组成双联火道结构。每对火道隔墙上部有跨越孔，下部除炉头一对火道外都有废气循环孔。砖煤气道顶部灯头砖稍高于废气循环孔的位置，使焦炉煤气火焰拉长，以改善焦炉高向加热均匀性和减少废气氮氧化物含量，顶装焦炉四大车，还可防止产生短路。

捣固机操作者基本要求

捣固机操作者基本要求：

- 1、具备高中以上文化程度或三年以上类似机电设备操作经验，具有一定的机电知识；
  - 2、上岗前必须经过岗位培训；熟悉《操作使用说明书》内容
  - 3、上岗前基本掌握捣固机结构和工作原理；
  - 4、同时掌握摇动给料机的操作知识和捣固机与装煤车的对位连锁知识，确保捣固机具备工作条件。 5
- 、捣固工素质直接影响到捣固焦炉生产的稳定性，焦炉配件，因而应当由责任心强，什么是焦炉，观察思考能力强的员工担当。人员配置必须相对固定

焦炉机械用途

焦炉机械可完成焦炉装煤、推焦和熄焦等主要焦炉操作，并进行焦炉加热用煤气的换向。采用湿法熄焦的焦炉用熄焦车进行熄焦，采用干法熄焦的焦炉则用焦罐车将炽热焦炭运到干熄焦站进行熄焦 [1]。

## 焦炉制气的原理

焦炉煤气是指用多种煤配成炼焦用煤，在炼焦炉中经高温干馏，被加热到400 左右`会形成熔融的胶质体`并不段地自身裂解产出油气`油气经过冷凝`冷却`及回收工艺`等到各种化工产品和精华的焦炉煤气.

焦炉配件-焦炉-长力有限公司由张家港长力机械有限公司提供。张家港长力机械有限公司（[www.cljx.com](http://www.cljx.com)）有实力，信誉好，在江苏 苏州 的环保设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进长力机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！