

塑料平板托盘，塑料卡板，塑料叉车板，塑料卡栈厂家批发电话

产品名称	塑料平板托盘，塑料卡板，塑料叉车板，塑料卡栈厂家批发电话
公司名称	昆明金屹丰商贸有限公司
价格	.00/张
规格参数	颜色:蓝色/红色/灰色 每层承重:1-8吨 产地:云南
公司地址	昆明大西部建材市场A区1栋4号
联系电话	18788516124

产品详情

塑料栈板又称(塑料托盘、塑料卡板、叉车板，塑料地台板等)多种叫法。托盘的正确使用应该做到包装组合码放在托盘上的货物并加上适当的捆扎和裹包，便于机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和储存的要求。

塑料卡板选用聚乙烯HDPE、聚丙烯PP塑料原料制成，具有环保、防潮、防腐、轻便耐用的优点，广泛用于仓储、物流、超市、货物装卸等行业。

托盘与叉车、货架等配合使用的注意事项

- 1、液压车和叉车在使用托盘过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。
- 2、液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。
- 3、托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

使用塑料栈板(塑料托盘)注意事项：

1. 单面塑料托盘只能一面使用，表面有网格状和平板状两种，底部有川字型、田字型、九脚型。
2. 双面塑料托盘指托盘的正反两面结构相同，表面有网格状和平板状两种，两面可调换使用。选用单面托盘还是双面托盘，应根据相应的存储、装卸搬运设备与状态（如库型、货架类型、堆码或放置状态等）确定。
3. 动载是指托盘在使用机动叉车或手动液压托盘搬运车时，运动中所能承受的极限重量（弯曲度1.5%以内为正常）。
4. 静载是指在堆码中，下面的塑料托盘所能承受的极限重量。
5. 货架承载是指将装好货物的塑料托盘放置在货架上时所能承受的极限重量（弯曲度1%以内为正常）。一般标准系列托盘在货架承载时能承重0.4T~0.6T,重载系列托盘能承重0.7T~1T。