

重庆废水处理设备 天津滋源环保科技

产品名称	重庆废水处理设备 天津滋源环保科技
公司名称	天津滋源环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区华苑产业区海泰华科三路
联系电话	18602667273 18602667273

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津滋源环保科技股份有限公司

天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才，获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。

今天给大家简单介绍一下水处理需要关注的指标及处理措施，希望以下内容能够帮助到大家。

- 1、溶解性总固体(TDS)，通常可以间接反映原水的电导情况，一般是TDS的1.5到2.3倍是原水电导的范围，如果不知道原水电导，可以推测一下；
- 2、硬度(以CaCO₃计)。200ppm以下的水质阻垢剂就可以，200-300ppm酌情考虑，350ppm以上建议加软化器。
- 3、微生物指标。考虑是否加抑菌加药装置。
- 4、。RO对其去除率不是很高，如果原水比较高，就要考虑是否加EDI。
- 5、铁锰离子。超标的话考虑的填料更换为锰砂，增加曝气装置等，避免铁锰胶体污染等，铁锰胶体污染

属于较难处理的一种污染。

有效应对水质不达标现象，请认准专业水处理设备厂家。

这里所说的资质，指的是一体化污水处理设备的资质，在相关方面有明确规定。

其实价格就是这样的有高有低 专业的厂家会针对您的地理位置啊水质啊给出专业的方案的，所以还是联系专业的厂家比较好。

一体化污水处理设备总体来说是很不错的 有很多优点

- 1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，重庆废水处理设备，生活污水，城市污水的能力。
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。
- 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。

天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才，获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。

反渗透系统运行数据的观察记录与分析、运行参数的调整、装置的清洗是维护的主要内容，做好维护便于及时发现问题，或发现潜在问题的发展趋势，并及时采取相应措施，确保系统长期稳定的运行。主要运行数据包括：高压泵进出水水压、反渗透产品水流量、反渗透浓水流量、反渗透给水电导率、反渗透产品水电导率。

重庆废水处理设备-天津滋源环保科技(图)由天津滋源环保科技股份有限公司提供。天津滋源环保科技股份有限公司（www.zyhuobao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zyhbktj.cn）还是从事天津纯水处理，天津纯水处理设备，天津纯水处

理服务的厂家，欢迎来电咨询。