

GS YUASA蓄電池PX12026 12V2.6AH质量保证

产品名称	GS YUASA蓄電池PX12026 12V2.6AH质量保证
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GS YUASA蓄電池 型号:PX12026 参数:12V2.6AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

GS YUASA蓄電池PX12026 12V2.6AH质量保证

YUASA电源株式会社属于全球知名铅酸蓄電池公司-GS

YUASA集团，已深耕中国超过25年，确立了国内行业地位。

秉承百余年電池制造理念，持续研发和投放更新技术，成为诸多全球知名汽车的配套商，全国AM POP服务点多达两万多家。南港新工厂拟于2018年9月投产，完全建成投产后，電池产能（含EFB電池）将达900万KVAH（约超过1000万只）。

日本GSYUASA蓄電池EB65/12V65AH报价

维护简单充电时電池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止電池的破裂。4、自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。5、寿命长（设计寿命3~5年）经济性好電池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的電池。6、内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。7、深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

特長

標準タイプ

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。

蓄電池設備型式認定品（消防法用途への使用認定品）

质保规则：

质量保证期限：视使用方法及使用客户，24AH以上质保期为三年

使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。

验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。

UPS系统安装场地必须是工业类型的硬质水平

场地。UPS和UPS??

系统都为重物，请特别注意场地的承重条件是否满足UPS和UPS电池箱（架）的要求。当场地承重条件不满足时，可以采取在场地承重面上铺装加强钢筋、为UPS或电池箱（架）加装底座等方法，扩大UPS和电池箱的面积。承重计算方法：重量/面积，标准单位为牛/平方米，也可使用非标准单位Kg/m²。增加场地承重能力的具体措施请用户与设计单位和施工单位进行三方协商。请确保UPS的重量在起重设备的载重能力范围之内。UPS重量请参见各UPS技术指标。UPS机柜的搬运可使用叉车或吊车。如使用叉车，应该将机柜底部前、后面（或侧面）的栅板拆除。如使用吊车，可将活动式起重杆装于机柜顶部。

如不能使用叉车或吊车进行搬运，则使用滚轮。UPS系统周围预留空间要求 UPS设备和配件包装均为木箱。在拆箱时必须小心拆卸，及时检查设备和配件（电池等）在运输过程中是否被损坏。清除包装材料之前，要确认所有的配件及随机手册都已找到。如设备或配件在运输中被损坏，或设备和配件与定货合同不符时，应及时作现场记录，并立即与供货公司联系。

有关各种UPS的具体安装数据，请参看随机带来的用户手册。为利于维修和散热，一般希望在机柜的四周留下0.5-1米的空间。UPS前面应保留足够的操作空间，以UPS门完全打开后，人能自由通过为准。UPS后面要求的预留空间主要用于维护，如果上出风UPS被靠墙安装时，机柜与墙之间的距离少应留下0.1米的距离。一般来说，UPS左右都是连续布置，但当UPS系统太宽（超过6米及以上）时，出于安全应急的要求也会间隔布置。以利于人员离开设备。