

PBT日本东丽1101G30总代理

产品名称	PBT日本东丽1101G30总代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PBT日本东丽1101G30总代理

PBT日本东丽总代理，PBT日本东丽-1101G30

PBT属于聚酯产品系列，是由丁二醇与对苯二甲酸或者对苯二甲酸酯聚缩合反应而成，并历经混练胶操作程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型聚氨酯弹性体丙烯酸树脂。与PET一起统称为聚氨酯弹性体聚酯塑料。它的结晶速率更快，*合适生产制造方法为注塑模具加工，其他方法也是有挤压成型、注塑加工、涂覆和各式各样二次生产制造成型，成型前需预干燥，由于PBT具有耐热性、抗老化、耐药性品性、电器设备特性佳、吸水性小、光滑度优质，普遍应用于电子电器、汽车零件、工业设备、家用品等，而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称作五大泛用橡塑制品。PBT日本东丽Torayaon 1050M 特点特点：低涨缩。适用范围：商业机械设备，机械零件，阀门配件小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1100M 特点特点：低涨缩。适用范围：商业机械设备，机械零件，阀门配件小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1101G30 特点特点：玻璃纤维提升，30%。适用范围：商业机械设备，机械零件，阀门配件小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1102GB45 特点特点：玻璃纤维提升，45%。适用范围：商业机械设备，机械零件，阀门配件小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1102GBX08 特点特点：低涨缩。适用范围：商业机械设备，机械零件，阀门配件小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1102GBX50 特点特点：玻璃纤维提升30%表面光泽度好。适用范围：商业机械设备，机械零件，阀门配件小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1102GBX53 特点特点：表面光泽度好。适用范围：机械零件。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1102GBX54 特点特点：玻璃纤维提升30%调理剂毁灭性，耐热脆化性好。适用范围：机械制造业，截止阀。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1102GB-X65 特点特点：低涨缩。适用范围：小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1101X54 特点特点：玻璃纤维提升30%调理剂毁灭性，耐热脆化性好。适用范围：工业设备/机械零件。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1104G30 特点特点：玻璃纤维提升30%优质的耐酸性类，耐水洗品性。适用范围：商业机械设备，机械零件，阀门配件小汽车应用。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 11102GBX53 特点特点：先秦表面外观。适用范围：机械零件。生产制造方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1152GB 特点特点：低涨缩，优质的耐酸性类，耐水洗品性。适用范围：机械零件，小汽车应用，机械制

造业，阀门配件。生产制作方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1151WX01 特点特点：玻璃纤维提升40%低涨缩。适用范围：电器设备/电子元器件应用，电力行业。生产制作方法：注塑成型。PBT日本东丽Torayaon 1164G30
特点特点：玻璃纤维提升30%。适用范围：工业化生产容器，相机应用。生产制作方法：注塑成型。