

宝鸡150UHB ZK 135 8耐腐蚀砂浆泵 砂浆泵用途

产品名称	宝鸡150UHB ZK 135 8耐腐蚀砂浆泵 砂浆泵用途
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

供应涂料泵|32UHB-ZK-8-18浆料泵哪家质量好

河北北工泵业有限公司产品规模齐全、品种繁多，营销手段活；主要产品不断远销国内各地，深受石油化工、环保、给排水、冶金、矿山、电力、造纸、制药、印染、江河疏浚、抽沙、市政工程等行业用户的一致好评。北工泵业秉承“品质优异、客户满意”的经营理念，为您提供优良的产品和完善的服务，做您的诚挚的朋友。

河北北工泵业有限公司供应的UHB涂料泵|32UHB-ZK-8-18浆料泵过流部件全部采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造，超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首，因此，UHB涂料泵|32UHB-ZK-8-18浆料泵具有很好的耐磨性能。

供应浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵智尚之选

河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

北工泵业供应的浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵的材质为超高分子量聚乙烯，这种材质的耐冲击强度位居通用工程塑料之首，且能在零下196℃下保持稳定，这是其它塑料所没有的特性。

UHB-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵为半开式叶轮单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用超高分子量聚乙烯紧衬或制造，衬层不小于八毫米。UHB-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵的承重部分为金属材料，既可以配置氟橡胶负压密封圈，外加水冷却装置，也可配置机械密封。UHB-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵过流部件为改性超高分子量聚乙烯，使用特性为防腐耐磨。因此，UH

B-ZK浆料泵|32UHB-ZK-12-15耐磨泵适用于输送温八十 以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆或清液。主要用于输送酸碱类介质，不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。防腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。

UHB防腐耐磨泵_80UHB-ZK-35-45混泥土砂浆泵厂家

河北北工泵业供应的UHB防腐耐磨泵_80UHB-ZK-35-45混泥土砂浆泵，不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，UHB防腐耐磨泵_80UHB-ZK-35-45混泥土砂浆泵的泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。UHB防腐耐磨泵在使用时，应注意保持电机上没有水迹，防止电机受潮。

UHB防腐耐磨泵_80UHB-ZK-35-45混泥土砂浆泵，带付叶轮的泵(进口直径>125mm的泵安装顺序与拆卸顺序相反，需要注意的是：

- 1.将叶轮拼帽与挡水圈后的螺母相对拼紧后，检查一下叶轮与泵体之间的间隙，此间隙要求在2.5mm左右。
- 2.安装好泵盖后，125UHB-ZK-140-18脱硫循环泵，检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看)，此间隙应保证在2mm左右，高温介质用泵，此间隙要求在2.5mm。
- 3.UHB防腐耐磨泵_80UHB-ZK-35-45混泥土砂浆泵叶轮与泵体之间的间隙不符合要求的，可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整。
- 4.UHB防腐耐磨泵_80UHB-ZK-35-45混泥土砂浆泵泵盖与叶轮之间的间隙不符合要求的，可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整。

宝鸡150UHB-ZK-135-8耐腐蚀砂浆泵-砂浆泵用途由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www.hbbgby.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！