

ZD-PLC1250高速单绞机（成缆机）

产品名称	ZD-PLC1250高速单绞机（成缆机）
公司名称	无锡市中鼎电工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中鼎 型号:ZD-PLC1250 电源电压:380V
公司地址	宜兴市官林镇启迪路22号
联系电话	87216466 13861519988

产品详情

品牌	中鼎	型号	ZD-PLC1250
电源电压	380V	主轴方向	S、Z向自由选定
适用线径	0.6-5.0 (mm)		

用途：

适用于各种pvc/pe被覆芯线或铜线绞合及中心包带或侧放包带。

规格：

放线盘尺寸：400mm-500 mm

收线盘尺寸：∅ 1250

适用线径：0.6mm-5.0mm

最大绞合外径：∅ 25mm

绞距：30-300mm无极调节，也可根据客户需要定做。

回转速：450rpm

机器组成部分：

上下线盘：电动液压升降

排线方式：双丝杆往复排线

绞向：s、z向自由选定

包带装置：中心绕包或侧包（拖包），s、z向自由选定，适用麦拉带、铝箔带、无纺布，盘径： $\varnothing 400\text{m}$
m孔径： $\varnothing 50\text{mm}$ 宽度：8-30mm

a、1250單絞機

箱体底座采用钢板及国标槽钢精工焊接而成。

箱体外护罩用钢板及5#方管精工焊接而成。

采用推拉门结构，美观结实，使用方便。

1、動力：主机15kw馬達+15kw變頻調速

牽引11kw馬達+11kw變頻調速。

2、编码器采用日本内密控高精度编码器。

3、引取轮 $\varnothing 450\text{mm}$ ，4槽，表面喷瓷处理。框架其他过线轮均表面喷瓷处理。

收線盘：1250 × 外宽950x內寬800x內孔80

刹車：氣動碟式刹车台湾产dbg105

4、收線張力：台湾40 k g 气动離合器（调整精度高）

5、电动油压卸料上下升降機構，

6、正、反绞自由切换

b、包纸机

1、動力：2.2kw馬達+2.2kw變頻調速；

2、包紙張力：电磁離合器无极调节包带张力（调整精度高）；

3、正、反包自由切换；

c、7头自动张力放线架.....1套

1、放线张力与成缆机连动，断线自动停机。

2、放线盘规格： $\varnothing 400-\varnothing 500$

图表：