

污水池除臭盖板-玻璃钢盖板-污水池废气收集

产品名称	污水池除臭盖板-玻璃钢盖板-污水池废气收集
公司名称	成都通丰环保防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通丰环保 产地:四川
公司地址	成都市新津县金融中心
联系电话	82482900 15308086751

产品详情

特定的恶臭物质有22种之多，但源于城市污水处理设施的臭气，与污水的来源有关，主要以以下六种物质：H₂S、CH₃SH、(CH₃)₂S、(CH₃)₂S₂、NH₃、(CH₃)₃N为主。对于臭气物质，常用的发臭程度衡量指标主要有：

- (1)臭气物质浓度：单位pp
- (2)臭气浓度：将臭气稀释至无臭感觉时的稀释倍数
- (3)臭气指数：10乘以臭气浓度的对数，即 $10 \times \text{Log}(\text{臭气浓度})$

污水池除臭封闭盖板

设计臭气处理工艺设施，首先应采取必要措施尽量避免臭气的扩散和稀释，以最大限度地减少脱臭风量负荷。除臭封闭盖板是污水池最常用的防臭气逸散设施，在盖板上设排气口，可将臭气用管道引出至除臭设备。

我公司污水池除臭封闭盖板采用玻璃钢材料成型，具备耐腐蚀、轻质高强、耐老化、可设计性、安装方便、使用寿命长等优点。根据用户的要求及污水池的尺寸，可做弧形盖板和平盖板等其它形状，其颜色也可根据具体需要，满足用户的不同需求。

结构特点

- 1、盖板分成小块，便于拆卸和人工搬运；
- 2、各小块盖板之间采用咬合卡槽连接、盖板与水池顶面之间应密封连接，可有效防止臭气泄漏；
- 3、优良的耐腐蚀性能：树脂均为耐腐蚀的优良树脂；

- 4、保温性能优：由于玻璃钢的导热系数低，因此，本设备无需额外保温结构即可达到良好的保温性能；
- 5、轻质高强，安装方便：玻璃钢制品的比重仅为钢材的1/3~1/4，而强度非常高。因此，本设备的运输、安装均十分方便；
- 6、运行维护费用低：玻璃钢产品本身具有很好的耐腐蚀性，不必像金属产品那样需定期防腐及其它维护保养，显然，在设备运行过程中大大降低了维护费用。