

医药公司废气处理设备-一体化喷淋塔-实验室废气处理

产品名称	医药公司废气处理设备-一体化喷淋塔-实验室废气处理
公司名称	四川净气环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:净气环保 产地:四川
公司地址	成都市双流区九江街道成大路6号（注册地址）
联系电话	18181446423

产品详情

一体化喷淋塔是我公司专门为小型实验室、化验室需要废气处理的单位设计生产的一款产品。设备独立运行，占地面积1-8平方米左右，由废气吸收、废气前处理、废气精度处理、喷淋系统、控制系统等部件构成，集成了风机、水泵等动力系统，安装运输方便，用户只需要做好进气口和水电连接，可以及时处理1-4个通风柜所产生的废气。

一体化喷淋设备运行温度小于50℃，可对实验室产生的化学废气、生物废气、酸性气体、臭味气体等进行综合处理，设备处理效率高，可广泛应用于科研、高校、环监、产品检验、药检、疾控、畜牧、血站、太阳能光伏、化工工业酸洗、生物医药、污水处理厂、电子工业、电力工业等行业。

产品优点：

一台设备，集风机、水泵、控制箱、喷淋系统、加药系统、设备基础于一体，

免除客户安装繁琐烦恼！

占地面积小，就算是室内亦可安装！

双塔喷室，废气进入一次喷室处理过再进入二次喷室进行处理，效果更佳！

PP材质，耐腐蚀，使用寿命长，低功耗。

添加剂：

1、碱：处理酸雾废气，可在加药箱中加入碱以有效处理酸雾废气。

2、voc_s有机废气吸收剂：处理有机废气，可在加药箱中加入VOC_s有机废气吸收剂以有效处理废气中含有的有机物。

药液配比：硫代硫酸钠：氢氧化钠 2：1；溶液配比，药液：水=6：100

VOC_s吸收剂配比：按喷淋水：吸收剂=100：:0-0.5比例加入（具体可根据废气浓度做调整）

特别说明：

- 1、该设备适用于处理废气浓度值在100mg/m以下的无机酸雾；
- 2、设备循环液中添加不同的吸收剂可以对应处理烟尘、有机VOC_s、氮氧化物等废气；
- 3、该设备已将风机、水泵、药箱、电控等系统运行的基本配件集成于一体，配件与主塔均为设备的组成部分。