

大同铁质手动风门可手动控制风门开启

产品名称	大同铁质手动风门可手动控制风门开启
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 2.0 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

大同铁质手动风门可手动控制风门开启

说到煤矿用铁质手动风门，它的主扇面板的钢板2MM厚的，风门框是100*60的铁方管组成。不光是自动铁风门的风门框是铁质的，其他材质的，如：竹胶板风门，高分子的，松木的等等，都可以是铁质的。唯独一种高端的，不锈钢风门，是不锈钢一体的。本手动矿用无压风门*大承受负压1000Pa，异向同步开闭，手动开启力 150N，门扇开启角度 90°，净通过宽度尺寸 2200mm，净通过高度 2500mm。

铁质手动风门的风门框看似是一个普普通通的方管，但是它起到的作用还是很明显的。是整扇门的骨架基础。所以质量要保证。

铁质手动风门特点：

- 1、钢制构造，结构简单，坚固耐用。
- 2、双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门。
- 3、风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关。
- 4、压力平衡式风门，既能手动操作，也可动力操作，再加一套控制系统，就可以实现风门自动开启。
- 5、防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾，防止***气体进入巷道。
- 6、关闭平稳，安全可靠。

7、两道风门之间可以起到相互闭锁。说了这么说总***句话，您的满意是我们的目标。我们可根据不同情况不同要求量身打造。

铁质手动风门的安装：

先在轨道两侧适当位置凿坑，在距轨道面150mm处垫铁板，在巷道内放置两个横木将门框放上，用螺栓将门框固定在一起。用米尺丈量门框的对角线是否相同，调整门框为矩形然后用螺丝把门框各部件之间紧固好，然后立起门框，并用水平尺调平，门梁须水平，两个立框须垂直地面内。无压风门的门框调整到位后，先用锚杆在巷道上固定好门框，然后开始砌墙，注意切墙时要留有通线或电缆的小孔，用两根过木将门梁夹住，切不可将过木直接压倒门梁上，过木的下缘应比门梁的上高1厘米左右防止过木变形将重量压在门框上。切好墙一般一*后等墙凝固后，就可以将门扇挂到门框上去了，然后把门的连杆平衡结构，门的气动或机械闭锁，吊桶等配件装上。

为什么铁质手动风门受到矿工的信赖：

1、手动无压风门维护费低。因手动无压风门结构简单不存在自动控制装置检查气压是否达标、换液压油等手续，因此在使用过程中保养费用少。

2、手动无压风门价格便宜，这是矿山矿井企业选择它的zui主要原因。谁都知道无论是纯电动自动无压风门、电液自动风门还是电控气动无压风门省力，但是这几年煤炭、矿石等大宗商品价格大幅度的下滑导致企业效益下降明显，采购手动无压风门也是无奈之举。

3、手动无压风门安全，不存在夹伤行人的情况发生，可以随时开闭不受有没有电源和气压的影响。当然两道手动无压风门之间也必须具有闭锁功能，一道处于打开的状态时，另一道不得打开。