

# 膨胀橡胶0\*10mm

产品名称	膨胀橡胶0*10mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

遇水后澎涨橡胶垫是一种用以混泥土工程建筑沉降缝、建筑变形缝或是混泥土预制件构件组装接口处的密封性防水涂料，遇水后澎涨橡胶止水条具备可吸湿反复澎涨特性，是一种非常好的二次防水补漏商品。遇水后澎涨橡胶止水条按型号规格分成腻子粉型橡胶止水条和产品型橡胶止水条，大家而言一说产品型遇水后澎涨橡胶止水条。

产品型遇水后澎涨橡胶止水条是预防土木工程建筑物的渗水，浸泡更为理想化的新材料，当这类硫化橡胶渗入水里时，亲水性遗传基因会和水反映转化成共价键，自主澎涨，将间隙添充，对以往选用别的方式没法处理的工程施工位置，都能普遍而非常容易应用。靠谱的止水带特性:一旦与渗入的水相触碰，其容积快速澎涨，做到彻底止水带。工程施工的安全系数：因为有弹性和复原力，易融入建筑物的形变。对波纹面的可接受性：可在各种各样气候和各种各样预制构件标准下应用。优质的环境保护性：耐溶剂物质性、使用性能优质，没有有害物、不环境污染。

产品型遇水后澎涨橡胶止水条商品特性：

- 1、产品型遇水后澎涨橡胶止水条能够借助其本身的黏性立即黏贴预设在混泥土沉降缝、后浇缝的页面上，当二次浇筑混泥土后（即被砼包囊的情况下）。
- 2、在碰到水时会慢慢澎涨，澎涨能够人为因素操纵,一方面阻塞将会存有的孔状孔隙度来做到止水带的目地、另一方面使其混泥土页面的触碰更为密不可分，进而造成很大的防水工作压力，产生隔水层的延展性胶体溶液。
- 3、比一般橡胶止水带非常具备澎涨倍数高，挪动补充性强，放置沉降缝，后浇缝后具备极强的均衡治愈作用，可自主堵漏因地基沉降而出現的新的细微间隙，针对已竣工的工程项目，如间隙渗漏，能用遇水后澎涨橡胶止水条再次补漏。

大家普遍的产品型遇水后澎涨橡胶止水条多见矩形框、鲜红色，生产工作流程关键有二种，挤压型和硫化橡胶型。产品型遇水后澎涨橡胶止水条含水率可分成四种：PZ1、PZ2、PZ400、PZ600。挤压型产品橡

胶止水条与硫化橡胶型产品型橡胶止水条特性特性是有差别的，我们在具体运用中应当依照建筑工程施工规定挑选合适的产品型遇水后膨涨橡胶止水条商品。挤压产品型遇水后膨涨橡胶止水条含水率在2%~600%中间，可是抗拉强度小，一般在2.5~2.5MPa中间，拉断延伸率 2%；而硫化橡胶产品型遇水后膨涨橡胶止水条含水率多见1%~2%中间，抗拉强度达到3~3.5CPa中间，拉断延伸率 3%。

腻子粉型橡胶止水条又称为PN型橡胶止水条、BW遇水后膨涨橡胶止水条，外型为灰黑色，因为其有稍稍的黏性，因此表层一般 包囊一层薄塑料盒子。腻子粉型遇水后膨涨橡胶止水条遇水后膨涨一般可膨涨3-4倍，大概在遇水后三天后可看得出显著转变，为缓膨涨型止水带原材料。其不但遇水后含水率高，并且有极强的挪动补充性，置放到沉降缝厚会有极强的均衡治愈作用，可自主堵漏因地基沉降而出現的新的笑容间隙。腻子粉型遇水后膨涨橡胶止水条价格便宜，施工技术简易，特性优良，被广泛运用到I型人防、游泳馆、废水处理等工程项目的沉降缝、变形缝。