

桥梁伸缩缝橡胶止水带d80

产品名称	桥梁伸缩缝橡胶止水带d80
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

一般在购买桥梁伸缩缝的情况下，都是附加桥梁伸缩缝密封胶条，这一密封胶条是起什么作用的呢？

桥梁伸缩缝的密封胶条并不是大家觉得是以便间隙伸缩式安装的，桥梁伸缩缝的伸缩式量是看槽宽，这就是我们常说的怎么会有40、60、80等这种间隔，实际上便是槽宽的间隔，由于安装桥梁伸缩缝的地区公路桥梁下边有滑动支座，那样就可以便捷伸缩式了。

桥梁伸缩缝密封胶条的关键功效防潮防污，以便不许脏物进到间隙，危害伸缩式。

对于密封胶条的安装可以说就非常简单的了，先将一端塞入各种各样板孔的槽钢一端，随后拉伸另一端，另一端槽钢的情况下见过安装自行车内胎用的那类弯型专用工具不，用这类专用工具把密封胶条弯进来就可以。

桥梁伸缩缝密封胶条是为各种各样型号规格的桥梁伸缩缝配套设施的商品，型号规格所有依照交通运输部，铁路局的规范生产制造可与C型桥梁伸缩缝、F型桥梁伸缩缝及E型桥梁伸缩缝以及它型号规格桥梁伸缩缝配套设施应用。桥梁伸缩缝密封胶条是运用硫化橡胶的高弹力来融入温度转变时，路面所造成的伸缩式形变。桥梁伸缩缝密封胶条具备安装便捷、行车稳定、防潮、防污、噪声小、重量较轻、工程造价低的优势获得了桥梁施工界的热力欢迎与五星好评。

SSFB驱动链型桥梁伸缩缝RG变形缝的槽孔安装深层浅，当地震发生时:

(1)中等水平地震灾害功效下，不危害构造的回应和传力相对路径;

(2)在地震功效下，公路桥梁上端构造顺桥向产生偏移，当浅埋在梁体上边的跨缝板与固定不动板排斥时，设备具有限位开关功效，当设备进行基本偏移，固定不动板地脚螺栓被弄断时，防落胶块隔置在两梁中间具有消能、避震、限位开关功效，RG变形缝进而避免落梁和减轻灾祸(该特性依据工程项目必须采

用)

桥梁伸缩缝安装方法详细介绍

清除槽孔,使之做到设计方案总宽和深层,消除与偏移箱埋进有影响的建筑钢筋,预埋坑的张口务必超过变形缝的安装总宽。

查验伸缩装置的各梁中间空隙是不是合乎安装温度规定,不然,运用水准液压千斤顶、工装夹具开展调节直到合乎设计方案规定,调节好后,马上装上专用夹具。

依据变形缝管理中心部位设定吊装设备,将伸缩装置安入在槽孔内,并使伸缩装置的墙顶与路面设计标高同样。另外留意横纵坡也应与路面相符合。

伸缩装置吊入预埋槽后,其轴线应与次梁预埋空隙轴线对正,其长短与公路桥梁总宽对正。

对伸缩装置平行线段开展调节,并使各侧梁的间隙匀称一致。

再在伸缩装置壳体或钢筋锚固板处,立焊 16 之上的建筑钢筋开展高宽比定位,横焊 16 建筑钢筋开展总准定位。

伸缩装置恰当到位钢筋锚固后,便能够将伸缩装置一侧的钢筋锚固建筑钢筋和预埋槽预埋钢筋机械连接以确保伸缩装置线向固定不动并地面找平,电焊焊接时要是每过2~三个钢筋锚固筋电焊焊接一个就可以,随后再按所述流程电焊焊接另一侧的钢筋锚固筋。待两边做到固定不动后,就可将其他电焊焊接的钢筋锚固筋再开展电焊焊接,靠谱钢筋锚固。在电焊焊接钢筋锚固筋时要留意不要在边梁中和主梁随意工程施工焊,防止钢柱产生歪曲形变。

伸缩装置假如按段安装,接口处务必电焊焊接,电焊焊接应由技术工作人员开展,每根梁焊上后,再按 流程开展钢筋锚固。

依据缝的尺寸和预埋槽孔制做模版,模版摆好后应挡住严密,以防潮浆注入偏移箱里,变形缝上平面图盖板上板,防止水泥砂浆掉入密封垫片带,在查验设备的恰当平面度和中心线部位,及其间隙是不是均符合规定后,即可灌进混泥土,并对混泥土充足振捣力度夯实,特别是在应留意偏移箱与预埋坑基准面不可以留有裂缝。待混泥土干固后退去模版和变形缝上的固定不动卡。在变形缝处混泥土未做到80%的抗压强度前,变形缝不可以承担外地人载荷功效。伸缩装置的保养