

# 海西玻璃钢污水提升装置

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 海西玻璃钢污水提升装置                   |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司                 |
| 价格   | 5500.00/台                     |
| 规格参数 | 规格:直径x高度<br>材质:玻璃钢<br>厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号                     |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806       |

## 产品详情

一体化预制泵站的优点是具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点，是传统泵站的理想替代品，可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色环保产品。一体化预制泵站是一种集成地埋式预制泵站，完全根据客户特定要求在江苏宇轩自动化设备有限公司预制，安装完毕后出厂。一体化预制泵站的优点是具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点，是传统泵站的理想替代品，可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色环保产品。一体化预制泵站是一种集成地埋式预制泵站，完全根据客户特定要求在江苏宇轩自动化设备有限公司预制，安装完毕后出厂。海西玻璃钢污水提升装置 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。玻璃钢污水提升装置

海西玻璃钢污水提升装置

污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。

玻璃钢污水提升装置 一般台上式超纯水机产水量在5升~3升/小时，落地式超纯水机产水量则可达到每小时上百升。客户选择实验室超纯水机的产水量不能按每天制水8小时计算（如每天用水量为4升，不能选择每小时产水量5升的机型。），否则会导致耗材消耗过快，频繁更换耗材的烦恼。正常情况下，实验室超纯水机每天制水2~4小时，无论是对机器电气元件（水泵、电磁阀等）的损耗，还是耗材更换都有好处（如每天用水量为4升，选择每小时产水量1~2升的机型为宜。